

Kod produktu: 04A.0108.Q



Filtr powietrza OMI F0018QF 3/4"

760,00 zł

pneumatico®

Filtr powietrza OMI F0018QF

Dane techniczne:

- stopień filtracji 5 µm, III klasa dokładności
- maksymalny przepływ 1800 l/min
- średnica przyłącza 3/4"
- zaleca się zamontowanie jako przedfiltr osuszacza ziębniczego
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza

Filtry wstępne typu QF są odpowiednie do usuwania takich zanieczyszczeń, gdzie wielkość cząsteczek przekracza 5 mikronów. Są to zanieczyszczenia stałe np. kurz, niektóre cząstki oleju, płynów czy emulsji. Ze względu na dużą odporność mechaniczną świetnie sprawdzają się jako filtry wstępnej ochrony odbiorników sprężonego powietrza lub jako filtry końcowe za

osuszaczami adsorbcyjnymi. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada III klasie czystości wg ISO 8573-1.

Niektóre aplikacje przed którymi zalecane jest zastosowanie filtra tego typu to:

- osuszacz ziębniczy
- narzędzia pneumatyczne
- elementy sterowań
- pompy próżniowe