

Kod produktu: 04A.0030.P



pneumatico®

Filtr powietrza OMI F0005PF 3/8"

580,00 zł

Filtr powietrza OMI F005PF

- stopień filtracji 1 µm, II klasa dokładności (zanieczyszczenia stałe)
- stopień filtracji 0,1 mg/m³ (zanieczyszczenia olejowe)
- maksymalny przepływ 500 l/min
- średnica przyłącza 3/8"
- zaleca się zamontowanie jako przedfiltr osuszacza ziębniczego
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza

Filtry typu PF (koalescencyjne) są odpowiednie tam, gdzie konieczne jest uzyskanie II klasy czystości wg ISO 8573-1, czyli w przypadku gdy sprężone powietrze musi być oczyszczone z cząstek stałych większych niż 1 mikron i cząstek olejowych większych niż 0,1 mg/m³.

Ich stosowanie jest zalecane:

- w transporcie pneumatycznym
- przed narzędziami pneumatycznymi
- przed silnikami pneumatycznymi
- przed narzędziami do malowania i piaskowania
- po osuszaczach adsorbcyjnych.