Kod produktu: 04A.0030.H



Filtr powietrza OMI F0005HF 3/8"

580,01 zł

Filtr powietrza OMI F0005HF

- stopień filtracji 0,1 µm, I klasa dokładności (zanieczyszczenia stałe)
- stopień filtracji 0,01 mg/m3 (zanieczyszczenia olejowei
- maksymalny przepływ 500 l/min
- średnica przyłącza 3/8"
- zaleca się zamontowanie jako filtr dokładny
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza

Filtry typu HF (koalescencyjne) są stosowane, gdy konieczne jest uzyskanie I klasy czystości wg ISO 8573-1 tzn. sprężone powietrze musi być oczyszczone z zanieczyszczeń stałych większych niż 0,1 mikrona i olejowych większych niż 0,01 mg/m³. Stosowane przede wszystkim jako filtry wstępne:

- przed osuszaczem adsorbcyjnym

- przed systemami lakierniczymi
- w przemyśle spożywczym
- przed elementami precyzyjnymi
- przed systemami lakierniczymi w przemyśle meblarskim
- przed filtrem z wkładem węglowym typu CF.