

Kod produktu: 04A.0990.H



Filtr powietrza OMI F0165HF 2"

pneumatico®

Filtr powietrza OMI F0165HF

- stopień filtracji 0,1 μm , I klasa dokładności (zanieczyszczenia stałe)
- stopień filtracji 0,01 mg/m³ (zanieczyszczenia olejowe)
- maksymalny przepływ 16500 l/min
- średnica przyłącza 2"
- zaleca się zamontowanie jako filtr dokładny
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza

W ofercie filtry o przepływie do 22 000 l/min (1320 m³/h)

Filtry typu HF (koalescencyjne) są stosowane, gdy konieczne jest uzyskanie I klasy czystości wg ISO 8573-1 tzn. sprężone powietrze musi być oczyszczone z zanieczyszczeń stałych

większych niż 0,1 mikrona i olejowych większych niż 0,01 mg/m³.

Stosowane przede wszystkim jako filtry wstępne:

- przed osuszaczem adsorbcyjnym
- przed systemami lakierniczymi
- w przemyśle spożywczym
- przed elementami precyzyjnymi
- przed systemami lakierniczymi w przemyśle meblarskim
- przed filtrem z wkładem węglowym typu CF.