


Kod produktu: JURADOMANGUSTA

Klinczarka Mangusta - Jurado

23 373,14 zł



pneumatico®

Klinczarka Mangusta - Jurado

Urządzenie Mangusta firmy Jurado pracuje w technologii clinching'u.

Technologia clinchingu polega na stałym połączeniu blach poprzez przetłaczanie na zimno używając specjalnie wyprofilowanego stempla i matrycy.

- Stempel podciśnieniem włacza blachę jedną w drugą opierając się o specjalnie wyprofilowaną matrycę tworząc solidne, mocne i estetyczne połączenie bez śladów korozji, ostrych krawędzi
- Urządzenia wykonują dwa rodzaje połączenia: punkt okrągły lub punkt trapezoidalny

Mangusta jest bardzo wszechstronną maszyną pneumatyczną używaną do łączenia blach przez przetłaczanie na zimno. To lekkie i podręczne narzędzie używane jest najczęściej przy większych konstrukcjach metalowych oraz wszędzie tam gdzie jest potrzebne połączenie bardzo cienkich blach. Cechą charakterystyczną dającą niepowtarzalność i unikalność maszynie jest w budowany multiplikator ciśnienia.

Dane techniczne:

- Waga kleszczy: 2,4 kg
- Ciś. max powietrza: 6 - 7 bar
- Siła nacisku 18 kN
- Czas pojedynczego cyklu: 1 sekunda
- Grubość blachy ze stali miękkiej, aluminium: max. 2 x 1 mm
- Grubość blachy ze stali nierdzewnej: max. 2 x 0,6mm - punkt trapezoidalny
- Średnica punktu zgrzewanego: 5,8 - 6,3 mm

Zastosowanie narzędzi Jurado:

- Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne
- Przemysł motoryzacyjny
- Produkcja sprzęty AGD
- Produkcja filtrów powietrza
- Wszędzie tam gdzie potrzebne jest połączenie dwóch lub większej ilości blach

DWA RODZAJE POŁĄCZENIA W TECHNOLOGII CLINCHINGU

- **PUNKT OKRĄGŁY:** stempel o okrągłym kształcie pod ciśnieniem wtlacza blachy w specjalnie wyprofilowaną mobilną trzyczęściową matrycę, gdy osiągnie kowadełko matryca się otwiera i metal zaczyna biec bocznie co pozwala utworzyć połączenie o charakterystycznym kształcie grzybka.
- **PUNKT TRAPEZOIDALNY:** stempel o kształcie prostokątnym przecina blachy z dwóch stron, po osiągnięciu kowadełka matrycy pod ciśnieniem wywołanym przez stempel metal zaczyna płynąć bocznie w kierunku dwóch pozostałych stron, pozwalając na wykonanie zatrzasku, czyli połączenia. Połączenie w szczególności polecane przy łączeniu blach lub profili ze stali nierdzewnej.

Zalety użytkowania maszyn Jurado

- Krótki czas amortyzacji
- Odporność połączenia na korozję
- Możliwość łączenia pomalowanych kawałków blachy
- Możliwość łączenia blachy nierdzewnej
- Lekkie i łatwe do obsługi , poręczne
- Wydajny cykl pracy , oszczędność czasu
- Wytrzymałość i żywotność części zamiennych
- Ekologiczne : nie wytwarzają dymu i isker
- Bezpieczne w użytkowaniu – nie potrzebne ubranie ochronne jak i
- specjalne systemy chłodzące (jeżeli chodzi o zgrzewanie punktowe)
- Niska konsumpcja energii
- Szybka adaptacja w systemie produkcji (łatwość obsługi)
- Do działania wystarczy tylko źródło powietrza