

Kod produktu: C330/24



pneumatico®

Kompresor bezolejowy Gentilin C 330/24

5 904,00 zł

Kompresor bezolejowy Gentilin C 330/24

Dane techniczne:

- pojemność zbiornika: 24 litrów
- liczba cylindrów: 2
- wydajność na ssaniu / teoretyczna: 260 l/min
- wydajność na wydmuchu / efektywna: 200 l/min
- ciśnienie: 10 bar
- głośność: 78 dB
- obroty: 1400 obr/min
- silnik: 1,7 kW
- napięcie: 230V
- waga: 36 kg

Dwucylindrowy kompresor bezolejowy. Niezbędny dla każdego kto potrzebuje wysokiej wydajności, niezawodności i łatwości w przenoszeniu. Przeznaczony dla użytkowników wymagających dużej wydajności powietrza (200 l/min), a mniejszej stabilności wypływu

powietrza (zbiornik 24 l). Tam gdzie, łatwość przemieszczania i mały ciężar maszyny są cechami oczekiwanymi. Jest idealnymi urządzeniami dla budownictwa, malarzy i stolarzy, zakładów naprawy ogumienia i innych profesji korzystających z urządzeń ciśnieniowych o wysokich wymaganiach.

Opatentowane rozwiązanie konstrukcyjne tzw. podwójnego tłoka, zastosowane materiały, pozwalają zwiększyć okresy między naprawcze do ok. 5 tys godzin pracy (4-5 razy więcej jak w sprężarkach starej generacji).

Ta sprężarka bezolejowa żywotnością dorównuje popularnym konstrukcjom olejowym.

Pozbawiona jest wad jakie posiadają tzw. olejówki:

- rozruch sprężarki równie łatwy latem jak i zimą, prąd rozruchowy ten sam przy temperaturach dodatnich jak i ujemnych – pozwalają zapomnieć o oleju, jego wymianach, pilnowania poziomu oleju (co w olejówkach grozi zniszczeniem maszyny).

Zastosowane technologie (ceramiczna powłoka powierzchni wewnętrznej cylindra), materiały (np. pierścienie grafitowe) są powodem tak małych oporów tarcia, że udało się uzyskać w tym modelu 200 l/min powietrza z mocy silnika 1,7 kw. Jest to nieosiągalne w innych konstrukcjach.

Zastosowany silnik może pracować 24 godz. na dobę bez problemów z przegrzaniem !!!

Masa agregatu wynosi tylko 36 kg.