

Kod produktu: SC760B-E

Zszywacz pneumatyczny klamrowy Stanley Bostitch SC760B-E

3 580,68 zł

~~**4 163,57 zł**~~

Zszywacz klamrowy pneumatyczny Stanley Bostitch SC760B-E

Wybor klamer i łącznikow firmy BOSTITCH gwarantuje elastyczne podejście do nowych metod konstrukcji materaców, z wykorzystaniem nowych materiałow. Począwszy od połączeń konstrukcji, przez sprężyny kieszonkowe, po połączenia drutów skrajnych, nasze narzędzia są wytrzymałe, wygodne w użyciu i zdolne do wykonania najcięższych prac. Klamry typu C i D posiadają szeroką gamę zakończeń, które z pewnością spełnią Twoje potrzeby. Jeśli chodzi o niezawodne systemy połączeń – BOSTITCH pozostaje liderem w tej dziedzinie. Nasze narzędzia pozwalają na osiągnięcie maksymalnej wydajności w Twoim zespole produkcyjnym, a asortyment łącznikow zapewnia spełnienie nawet najbardziej wymagających potrzeb.

Dane techniczne:

- rodzaj zasilania: pneumatyczne
- grubość drutu: 1.6 mm

- szerokość zszywki: 13.4 mm
- rozmiar w wersji otwartej: 9 mm
- rozmiar klamry w stanie zamkniętym: 3.2 mm - 5.6 mm
- ciśnienie robocze: 4.9 - 7 BAR / 60 - 100 PSI
- waga: 1.40 kg
- pojemność magazynka: 140 szt.
- zużycie powietrza przy 5.6 bar: 0.7 l/strzał
- solidny metalowy korpus
- poziom hałasu:
    - LPA 1sd: 86.5
    - LWA 1sd: 97.5
    - LPA 1s, 1m: 84.5
- wymiary narzędzia: 263 × 225 × 87 mm
- poziom drgań / nieokreśloność: 2.5 / 1.1 m/s²

Zastosowanie zszywacza:

- sprężyny kieszonkowe
- wyrób klatek
- siatki ogrodzeniowe
- zamykanie toreb, worków
- materace
- liny typu bungee
- klatki dla zwierząt

Klamra typ:

Szerokość (mm) Numer katalogowy Opis Liczba sztuk w opakowaniu 16.0 RING516G100 Klamry

typu C 16GA 1/2 Galv ostre 10M 10000 16.0 RING516SS100 Klamry typu C 16GA 1/2 Stainless ostre 10M 10000

Aby wybrać najlepszy łącznik do danego zastosowania, należy sprawdzić całkowitą zewnętrzną średnice materiałów oraz parametry narzędzi i klamer według tabel, wybierając taką kombinację, która pomieści średnicę materiału i pozwoli uzyskać żądaną średnicę zamknięcia. Zwróć uwagę, że klamry mają trzy wymiary: wymiar w stanie otwartym, min. wymiar po zamknięciu oraz maksymalny wymiar po zamknięciu.

Jeśli klamra na przebić materiał, na przykład tkaninę obiciową, potrzebna będzie ostro zakończona klamra. A może trzeba wziąć pod uwagę korozję? Jeśli tak, będą potrzebne klamry ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

Klamry dostarcza się łączone szeregowo na taśmach samoprzylepnych i służą one do łączenia ze sobą przeróżnych materiałów: sprężyn w materacach, sprężyn w fotelach samochodów, wykonanie klatek, ogrodzeń gabionowych.