

Kod produktu: SB-HC50FN



Sztyfciarka pneumatyczna do betonu SB-HC50FN HCFN Stanley Bostitch 1.8mm

1 382,61 zł

~~1 607,68 zł~~

pneumatico®

Sztyfciarka pneumatyczna do betonu SB-HC50FN HCFN Stanley Bostitch 1,8mm

Sztyfciarka **SB-HC50FN** do betonu znakomicie sprawdza się w pracach wykończeniowych w budownictwie. Za pomocą gwoździ / sztyftów stalowych utwardzanych przybija się np. listwy cokołowe i mocujące do betonu komórkowego i cegły.

Typ sztyftu Producent HCFN
Stal Utwardzona Bostitch

Dane techniczne:

- długość sztyftu HCFN 20-50mm
- średnica łebka 2,8mm

- średnica drutu 1,8mm
- ciśnienie 4,8-8,3 bar
- guma zabezpieczająca przed śladami
- waga 1,98 kg
- zużycie powietrza 1,6 litr/cykl
- solidny metalowy korpus
- pojemność magazynka 100szt. sztyftów

Dostępne sztyfty.

Średnica/
Grubość (mm)

Długość

Numer katalogowy

Rodzaj powierzchni

Opis

Liczba sztuk w opakowaniu

15 GA

20

HCFN-20

GALW

GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE

3000

15 GA

25

HCFN-25

GALW

GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE

3000

15 GA

30

HCFN-30

GALW

GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE

1500

15 GA

32

HCFN-32

GALW

GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE

1500

15 GA

35

HCFN-35

GALW

GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE

1500

15 GA

40

HCFN-40

GALW

GWO?DZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE

1500

15 GA

50

HCFN-50

GALW

GWO?DZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE

1500