

Kod produktu: 04A.0030.C



Filtr powietrza OMI F0005CF 3/8"

580,00 zł

pneumatico®

Filtr powietrza z węglem aktywnym OMI F005CF

- stopień filtracji 0,008 µm - zanieczyszczenia olejowe
- maksymalny przepływ 500 l/min
- średnica przyłącza 3/8"
- zaleca się zamontowanie jako filtr dokładny
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza

Filtry z wkładem z węgla aktywnego typu CF są stosowane tam gdzie oprócz wyeliminowania cząstek zanieczyszczeń stałych i olejowych konieczne jest usunięcie zapachów i oparów olejowych. Aby działanie filtra przyniosło oczekiwany efekt konieczne jest zastosowanie przednim filtrów typu PF i HF. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada I klasie czystości wg ISO 8573-1.

Znajduje zastosowanie przede wszystkim w:

- przemyśle spożywczym

- przemysle farmaceutycznym, szpitalach
- jako filtr koncowy za osuszaczem adsorbcyjnym i filtrem olejowym.