Kod produktu: 04A.0030.C



# Filtr powietrza OMI F0005CF 3/8"

**580,01 zł**

**Filtr powietrza z węglem aktywnym OMI F005CF**

- stopień filtracji 0,008 µm - zanieczyszczenia olejowe
- maksymalny przepływ 500 l/min
- średnica przyłącza 3/8"
- zaleca się zamontowanie jako filtr dokładny
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza

Filtry z wkładem z węgla aktywnego typu CF są stosowane tam gdzie oprócz wyeliminowania cząstek zanieczyszczeń stałych i olejowych konieczne jest usunięcie zapachów i oparów olejowych. Aby działanie filtra przyniosło oczekiwany efekt konieczne jest zastosowanie przednim filtrów typu PF i HF. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada I klasie czystości wg ISO 8573-1.
Znajduje zastosowanie przede wszystkim w:
- przemyśle spożywczym

- przemyśle farmaceutycznym,szpitalach
- jako filtr końcowy za osuszaczem adsorbcyjnym i filtrem olejowym.