

Kod produktu: MP400



Mieszadło pneumatyczne lakiernicze MP-400

Mieszadło pneumatyczne MP-400

Dane techniczne:

- wykonanie materiałowe części roboczej mokrej - stal nierdzewna
- obroty od 300-3000 obr/min
- pobór powietrza 350 l/min
- ciśnienie max. 7 bar
- średnica wałka wirnika 14mm
- standardowa długość wirnika 55cm
- moc 400 W
- przyłącze powietrze 1/4"
- w komplecie wirnik śmigłowy

Możliwość dokupienia stojaka do mieszadła ze stali nierdzewnej TS-1.

Opis:

Mieszadło pneumatyczne o mocy 400W można użytkować ręcznie lub zamontować na zbiornik od 10 do 30 litrów we własnym zakresie. Długość całkowita wirnika do 55 cm.

Dostępne warianty końcówki mieszadła:

- **mieszadło tarczowe KM001** zalecany do mieszania cząstek ciał stałych z lepкими cieczami w celu rozdrobnienia cząstek włóknistych ze względu na efekt ścinający wywołany w cieczy podczas mieszania .

Zalecane do mieszania płynów o zwiększonej gęstości typu żywice, gęste farby itp. Średnica 140mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie.

- **mieszadło antyrospryskowy śmigłowy KM008**. Średnica wirnika 115mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie.

Oferujemy na zamówienie końcówki do mieszadeł pneumatycznych pokryte fluoropolimerem na bazie FEP. Fluoropolimery posiadają właściwości antyadhezyjne. Dzięki temu mycie końcówek nie jest problemem. Powłoki FEP dopuszczone są do kontaktu z żywnością.