

Kod produktu: DT-TGL-2-16-005

Siłownik okrągły ISO6432 DT-TGL TEKMA DT- TGL-2-16-005



pneumatico®

Siłownik okrągły DT-TGL-2-16-005

Dane techniczne:

- średnica 16; 20; 25mm
- skok od 5mm do 500mm
- ciśnienie robocze 1-10bar
- prędkość ruchu 10 - 1000 mm/sek
- zakres temp. 0 - 80C
- jednostronne tłoczysko
- podwójnego działania
- amortyzacja mechaniczna

Możliwość wykonania dowolnego skoku na zamówienie

W tabeli podstawowe parametry siłowników.

Seria TGL:

Ø 8 – 10 (z amortyzacją mechaniczną)

Ø 10 – 12 – 16 – 20 – 25 (z magnesem i amortyzacją mechaniczną)

Metoda połączenia głowic (przedniej i tylnej) z tuleją cylindryczną zapewnia doskonałą współosiowość tych elementów. Ponieważ siłowniki serii TGL mogą pracować z wysokimi prędkościami, aby zredukować obciążenia dynamiczne i hałas wprowadzono specjalny, sprężysty pierścień amortyzujący.

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj konstrukcji głowice gwintowane, zagniecione.

Materiały:

- głowice – aluminium
- rura cylindryczna – stal nierdzewna
- tłoczek – stal chromowana,
- uszczelki – poliuretan

Uchwyty montażowe nakrętki, kołnierze, łapy, uchwyty wahliwe

Zakres skoków:

- Ø 8 ÷ Ø 10: do 250 mm
- Ø 12: do 300 mm
- Ø 16: do 400 mm
- Ø 20 ÷ Ø 25: do 800 mm

DANE PNEUMATYCZNE

Czynnik powietrze filtrowane, bez smarowania*

*Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISO VG32 (raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji)

Kody siłowników:

średnica tłoka (mm) skok siłownika (mm) **16 20 25 5** DT-TGL-2-16-005 - - **10** DT-TGL-2-16-010 DT-TGL-2-20-010 DT-TGL-2-25-010 **15** DT-TGL-2-16-015 - - **20** DT-TGL-2-16-020 DT-TGL-2-20-020 DT-TGL-2-25-020 **25** DT-TGL-2-16-025 - - **30** DT-TGL-2-16-030 - DT-TGL-2-25-030 **35** DT-TGL-2-16-035 - - **40** DT-TGL-2-16-040 DT-TGL-2-20-040 DT-TGL-2-25-040 **45** DT-TGL-2-16-045 - - **50** DT-TGL-2-16-050 - DT-TGL-2-25-050 **55** DT-TGL-2-16-055 - - **60** DT-TGL-2-16-060 DT-TGL-2-20-060 - **65** DT-TGL-2-16-065 - - **70** DT-TGL-2-16-070 - DT-TGL-2-25-070 **75** DT-TGL-2-16-075 - - **80** DT-TGL-2-16-080 DT-TGL-2-20-080 - **85** DT-TGL-2-16-085 - - **90** DT-TGL-2-16-090 - DT-TGL-2-25-090 **95** DT-TGL-2-16-095 - - **100** DT-TGL-2-16-100 DT-TGL-2-20-100 DT-TGL-2-25-100 **110** DT-TGL-2-16-110 - - **115** DT-TGL-2-16-115 - - **120** DT-TGL-2-16-120 DT-TGL-2-20-120 DT-TGL-2-25-120 **125** DT-TGL-2-16-125 - - **130** DT-TGL-2-16-130 - DT-TGL-2-25-130 **135** DT-TGL-2-16-135 - - **140** DT-TGL-2-16-140 - - **145** DT-TGL-2-16-145 - - **150** DT-TGL-2-16-150 DT-TGL-2-20-150 DT-TGL-2-25-150 **155** DT-TGL-2-16-155 - - **160** DT-TGL-2-16-160 - - **165** DT-TGL-2-16-165 - - **170** DT-TGL-2-16-170 - - **180** - DT-TGL-2-20-180 DT-TGL-2-25-180 **190** DT-TGL-2-16-190 - - **200** DT-TGL-2-16-200 DT-TGL-2-20-200 DT-TGL-2-25-200 **210** DT-TGL-2-16-210 - - **230** - DT-TGL-2-20-230 DT-TGL-2-25-230 **250** DT-TGL-2-16-250 DT-TGL-2-20-250 DT-TGL-2-25-250 **260** DT-TGL-2-16-260 - - **270** DT-TGL-2-16-270 - - **280** DT-TGL-2-16-280 DT-TGL-2-20-280 DT-TGL-2-25-280 **300** DT-TGL-2-16-300 DT-TGL-2-20-300 DT-TGL-2-25-300 **320** - DT-TGL-2-20-320 - **350** - - DT-TGL-2-25-350 **360** - DT-TGL-2-20-360 - **400** - DT-TGL-2-20-400 DT-TGL-2-25-400 **450** - DT-TGL-2-20-450 DT-TGL-2-25-450 **500** - DT-TGL-2-20-500 DT-TGL-2-25-500 **550** - - DT-TGL-2-25-550 **600** - - DT-TGL-2-25-600