pneumatyka online

Link do produktu



Kod produktu: WDF375

Osuszacz powietrza WALTER WDF375 375 m³/h

13 037,50 zł

~~**18 624,99 zł**~~

Osuszacz powietrza WALTER WDF375

Dane techniczne:

- maksymalny przepływ: 6250 l/min (375 m³/h)
- ciśnienie pracy: od 7-16 bar
- spadek ciśnienia: 200 mbar
- czynnik chłodzący: R134.a
- zasilanie: 230 V
- przyłącze: 1 1/2"
- waga: 86 kg
- automatyczny spust kondensatu
- wymiary: 510 x 610 x 870 mm

W komplecie:

- filtr wstępny o dokładności 1 um z automatycznym spustem
- filtr dokładny o dokładności 0,01 um z automatycznym spustem

GWARANCJA 2 lata na wymiennik ciepła.

WDF to rodzina trwałych i prostych w obsłudze osuszaczy ziębniczych o przemyślanej, przemysłowej konstrukcji. Sercem urządzenia jest anodowany aluminiowy jednomodułowy wymiennik ciepła o dużej powierzchni (10 razy większej niż u konkurencji). Wysokiej klasy izolacja termiczna w połączeniu z dużą skutecznością działania wymiennika pozwalają na nieprzerwaną pracę urządzenia nawet przy temperaturze otoczenia dochodzącej do +45°C i temperaturze sprężonego powietrza +50°C.

Inżynierowie firmy WALTER zadbali również o obniżenie do minimum spadków ciśnienia na wymienniku, które obecnie nie przekraczają 100 mbar, a dla całego urządzenia wraz z filtrami 320 mbar! Wszystkie oferowane modele standardowo wyposażone są w wbudowane filtry sprężonego powietrza, które skutecznie chronią wymiennik i instalację klienta przed zanieczyszczeniami.

Dla wielu klientów świetnym udogodnieniem jest znajdująca się na panelu operatorskim lampka sygnalizująca konieczność wymiany wkładów filtrów. Właściwa pielęgnacja systemu filtracyjnego przekłada się na oszczędność energii pochłanianej przez kompresor.

Obsługę serwisową urządzenia bardzo ułatwia możliwość zdejmowania obudowy bez użycia narzędzi. Teraz wyczyszczenie skraplacza lub wymiana filtra zajmuje jeszcze mniej czasu, co przyczynia się do obniżenia kosztów prac serwisowych. Dla wielu klientów świetnym udogodnieniem jest znajdująca się na panelu lampka kontrolna informująca o potrzebie wymiany wkładów filtracyjnych