


Kod produktu: T228.32.11.12



Zawór pneumatyczny sprężyna pow. zasil. zewn. T228.32.11.12 3/2 PNEUMAX 1/8"

113,03 zł

pneumatico®

Zawór pneumatyczny sprężyna pow. zasil. zewn. T228.32.11.12 3/2 PNEUMAX 1/8"

Zawór pneumatyczny sprężyna pow. zasil. zewn. T228.32.11.12 3/2 PNEUMAX 1/8" zapewnia niezawodną kontrolę przepływu powietrza w systemach pneumatycznych przy zachowaniu wysokiej wydajności i trwałości.

Dane techniczne:

- przyłącze: 1/8"
- materiał: technopolimer – zapewnia trwałość i odporność na warunki pracy
- uszczelnienie : NBR – Uszczelka wykonana z nitrilowego kauczuku (NBR) zapewnia niezawodne uszczelnienie i eliminację wycieków.
- waga: 74 g
- ciśnienie pracy: min. 2,5 bar, max. 10 bar
- temperatura pracy: -5°C do + 50°C
- przepływ powietrza dla 6 bar: 620 NI/min

- średnica nominalna: 6 mm
- medium: filtrowane i naolejone powietrze

Jest przeznaczony do pracy z filtrowanym i naolejonym powietrzem, co gwarantuje optymalną wydajność i chroni przed zanieczyszczeniami.