

Kod produktu: 700172



pneumatico®

Nitownica do nitów zrywalnych i strukturalnych FAR RAC 172 z pojemnikiem

5 177,92 zł

Nitownica pneumatyczna FAR RAC 172

Nitownica pneumatyczna profesjonalna do grubych nitów zrywalnych, stalowych i kwasowych oraz nitów strukturalnych typu FARBOLT, MAGNA-LOK, MONOBOLT 3/16", 1/4". Urządzenie posiada pojemnik na końcówki nitów pozwalający na dłuższą pracę bez przerwy. Nitownica pneumatyczna przeznaczona do montowania nitów o wysokiej wytrzymałości, o średnicach 6 mm lub 6,4 mm, z gwoździem żłobkowanym. Pozwala uzyskać siłę o wartości 22725 N przy skoku 19,5 mm, co umożliwi montaż nitów typu TAMP AP, FARBOLT lub podobnych nitów o wysokiej wytrzymałości.

Dane techniczne:

- zalecana średnica nitów: 6,0 – 6,4 mm
- max. siła pociągu 22725 N
- maksymalny skok: 19,5 mm
- wlot powietrza: 1/4"

- ciśnienie robocze: 6 – 7 bar
- zużycie powietrza 10 l/cykl
- zużycie powietrza z zasysaniem: 12,5 l
- waga: 2,8 kg
- pojemnik na końcówki nitów

Zakres średnic nitów akceptowanych przez narzędzie:

Średnica nita Nity zrywalne z karbowanym gwoździem

P (mm) 10,8 6 6,4 Nit tip P mm Szczęki Dysza Osłona Farbolt

6,4 0,8 713213 717015 711356 Tamp

6 0,8 713213 717019 711356 6,4 0,8 Tamp AP

6,4 0,8 713213 71346128 711356 C = 4,4 ÷ 5,3 mm

6,4 0,8 713213 713427 711356

Nitownice są "oczkiem w głowie" wśród wyrobów firmy FAR. W ofercie firma FAR posiada modele ręczne, hydrauliczno-pneumatyczne oraz akumulatorowe, do montażu nitów, nitonakrętek oraz nitotrzpieni. Obecnie jest produkowanych około **30 modeli** nitownic dostosowanych do potrzeb każdego **Klienta** – od najprostszych modeli ręcznych dla majsterkowiczów zaczynając, a kończąc na profesjonalnych nitownicach hydrauliczno-pneumatycznych, przeznaczonych do pracy na liniach montażowych dużych zakładów.