

Kod produktu: 6749



Zszywacz do łączenia ram U400S (Minigraf 44) Alfamacchine

23 847,82 zł

Zszywacz do łączenia ram U400S (Minigraf 44) Alfamacchine

Półautomatyczny, wolnostojący zszywacz **U-400S** został zaprojektowany z myślą do stosowania ich w średnich rozmiarów zakładach ramiarskich. Cechuje go przede wszystkim łatwość obsługi i możliwość łączenia dużych ram i listew nawet z twardego drewna o szerokości i wysokości do 80 mm. Urządzenie dostarczane jest ze stojakiem z możliwością regulacji kąta nachylenia. Zszywacz wyposażony jest w trzystopniowy pneumatyczny pedał, który aktywuje poziomy i pionowy zacisk, który zabezpiecza ramkę podczas procesu łączenia. Zszywacz można obsługiwać zarówno od przodu jaki od tyłu.

Dane techniczne:

- Wysokość listwy: 5 – 80 mm
- Szerokość zszywanej listwy: 6 – 80 mm
- Maksymalna odległość pomiędzy zszywkami: 120 mm
- Pojemność magazynka: 220 zszywek
- Standardowo stosowane zszywki: 3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
- Szerokość zszywki: 11 mm
- Ciśnienie sprężonego powietrza: 4–6 bar
- Zużycie powietrza: 3 NI przy 5 bar
- Waga: 90 kg
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 560 x 1350 mm
- różne pozycje zatrzymania zszywek
- urządzenie przeznaczone do zszywek typu V

Wyposażenie:

- Głowica do zszywek 7 mm
- Głowica do zszywek 10 mm
- Głowica do zszywek 12 mm
- Pojedynczy pionowy pozytywny zacisk mocowania
- Pojedyncza metalowa płytk dociskowa
- Podstawa magnetyczna do systemu mocowania
- Niebieska podkładka gumowa
- Żółta gumowa podkładka
- Czarna gumowa podkładka
- Okrągła podkładka dociskowa – filc
- Regulowany płot – 3 gałki
- Zacisk poziomy z przodu
- Klucz imbusowy 4 mm
- Klucz imbusowy 5 mm
- Klucz imbusowy 6 mm
- Niwelatory podstawy maszyny

- Podstawa stojąca
- Instrukcja obsługi maszyny

Zalety:

- Uchwyty o szerokości do 80 mm
- Ramię kontrolowane przez operatora pozwala dokładnie ustawić głowicę zszywacza by umieścić zszywkę typu V w dowolnym miejscu wzdłuż połączenia ramy
- Wykorzystuje zarówno pionową, jak i poziomą metodę mocowania
- Regulowana wysokość stołu roboczego dla wygody i ergonomii pracy operatora
- Łatwa regulacja nachylenia stołu
- Możliwość pracy do tyłu lub z przodu maszyny
- Zgodność z normami CE
- Dwustopniowy spust ręczny do zaciskania ramy przed dalszym dociskaniem w celu wstrzelenia zszywki
- Możliwość szybkiej zmiany podkładki dociskowej

Opcjonalnie:

- Zestaw skrzydełek przedłużających
- Podstawa magnetyczna do montażu zacisku
- Pojedyncza metalowa płyta dociskowa
- Magnetyczny - jednoczęściowa płyta dociskowa
- Niebieska podkładka gumowa zastępująca (zalecana dla drewna miękkiego)
- Żółta podkładka gumowa zastępująca (zalecana dla średniej twardości drewna)
- Czarna gumowa podkładka wymienna (zalecana dla drewna twardego)
- Pojedynczy zacisk pionowy z dodatnim położeniem
- Głowica do zszywek - 3 mm
- Głowica do zszywek - 5 mm
- Głowica do zszywek - 7 mm

- Głowica do zszywek - 10 mm
- Głowica do zszywek - 12 mm
- Głowica do zszywek - 15 mm