

Kod produktu: Starter-DUO

Automatyczna myjnia do pistoletów lakierniczych Starter-DUO B-TEC

16 232,79 zł

Automatyczna myjnia do pistoletów lakierniczych Starter-DUO B-TEC

W pełni wyposażona myjnia **Starter-DUO** to praktyczne i wygodne urządzenie do mycia ręcznego jak i automatycznego w obiegu zamkniętym pistoletów Airless, Airmix, zbiorników ciśnieniowych oraz tradycyjnych kubkowych pistoletów lakierniczych HVLP i RP, które wskutek zabrudzeń lakierami na bazie rozpuszczalników wymagają dokładnego czyszczenia. To pierwsza na rynku myjka do pistoletów zasilanych wężami. Oprócz funkcji usuwania pozostałości po lakierach rozpuszczalnikowych myjka **Starter-DUO** ma także możliwość mycia urządzeń zabrudzonych lakierami wodnymi. Elementy układa się w myjni od góry do pojemnej komory mycia. Jest też możliwość ustawienia w myjce czasu mycia od 1-6 minut. Urządzenie jest bardzo solidne, a elementy istotne dla procesu mycia wykonano w całości ze stali nierdzewnej INOX. Myjnia wyposażona jest w wydajną pompę z membraną Kalrez, odporną na aceton, z przepływem 18l/min. Urządzenie ma certyfikat przeciwwybuchowy ATEX.

Myjka przyczynia się do dłuższej żywotności pistoletów lakierniczych. To nieskomplikowane

urządzenie myjące szczególnie rekomendowane jest przez producenta i użytkowników pistoletów lakierniczych marki SATA oraz IWATA.

Myjnia **Starter-DUO** na obudowanej podstawie z klapą osłonową - jest przystosowana do zawieszenia jej na ścianie.

Dane techniczne:

- wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 750 x 786 x 519 mm
- wymiary komory myjącej (szer. x wys. x gł.): 454 x 275 x 366 mm
- wysokość z podstawą i otwartymi drzwiczkami: 1480 mm
- rozmiar pojemników w myjni: 1 x pojemnik na krążący płyn (rozmiar pojemnika max. 30 litrów); 1 x pojemnik na świeży płyn (rozmiar pojemnika max. 30 litrów)
- ciśnienie robocze: max 6 bar
- zużycie powietrza: 180 l / min.
- poziom hałasu: 78 dB (A)

Cechy myjni:

- myjnia automatyczna z obudowaną podstawą z klapą osłonową
- pędzel z podajnikiem do mycia ręcznego
- dysza do opłukiwania czystym rozpuszczalnikiem
- wbudowany, wydajny wyciąg oparów
- opłukiwanie pistoletów czystym rozpuszczalnikiem
- samoczyszczenie obiegu automatycznego

24 miesiące gwarancji i pomocy technicznej ! Opcje (zapytaj o cenę):

- Typ zabudowy - wisząca
- Typ zabudowy - wisząca z obudowaną podstawą z klapą osłonową

- Typ zabudowy - wisząca z reduktorem powietrza zasilającego z manometrem
- Typ zabudowy - wolnostojąca (z obudowaną podstawą z klapą osłonową i z reduktorem powietrza zasilającego z manometrem)