

Kod produktu: 348300250



Nitownica do nitonakrętek RIVETEC RL100 M6-M16 Titgemeyer

Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna do nitonakrętek RIVETEC RL100 M6-M16 (Titgemeyer)

Hydropneumatyczna nitownica **RL100** marki Rivetec do osadzania nitonakrętek i nitośrub.

Nitownica **RL100** do nitonakrętek **M16** bardzo często wykorzystywana jest przy produkcji ogrodzeń.

Dane techniczne:

- waga: 2,9 kg
- wymiary (dł. x wys. x szer.): 329 x 306 x 121 mm
- zakres pracy: M6 - M16
- skok roboczy: od 2,5 do 9 mm

- zużycie powietrza: 6,2 l/nit
- siła osadzania/Stosunek wagowy: 11,7 kN/kg
- moc: 34,0 kN / 6 bar
- przyłącze powietrza: G 1/4" (6 mm)
- ciśnienie robocze: 5 – 7 bar

Zalety:

- bezstopniowe ustawianie skoku roboczego
- obsługa za pomocą jednego przycisku
- niewielkie wymiary zewnętrzne i wysoka wydajność
- obsługa za pomocą jednego przycisku
- niewielkie wymagania konserwacyjne i prosta obsługa
- automatyczne uruchomienie i praca po ustawieniu urządzenia
- dodatkowo ręcznie wyzwalane uruchomienie
- nitownica bardzo cicho pracuje
- przyłącze powietrza do zamontowania z prawej lub z lewej strony do wyboru
- zawór bezpieczeństwa, który chroni przed zbyt wysokim ciśnieniem roboczym
- urządzenie cechuje niezawodność
- zakres osadzania M6 – M16

Zakres dostawy

- nitownica RL 100
- trzpień gwintowany: M8 / M10 / M12
- ustniki: M8 / M10 / M12
- komplet do uzupełniania poziomu oleju
- przyłącze do podłączenia powietrza pod kątem
- instrukcja obsługi