

Kod produktu: NDP-P25BPS

Pompa membranowa YAMADA (NDP-25BPSPP) NDP-P25BPS 1" z dystrybutorem powietrza

4 659,82 zł

Pompa membranowa YAMADA (NDP-25BPSPP) NDP-P25BPS 1" z dystrybutorem powietrza i kołnierzem DIN

Dane techniczne:

- Rozmiar pompy: 1" (25 mm)
- Typ zaworu: kulowy + uszczelnienia wykonane z EPDM
- Materiał korpusu: polipropylen (PPG)
- Materiał membrany: Santoprene® (TPO)
- Maksymalna wydajność: 170 l/min
- Ciśnienie powietrza zasilania: 1,4 - 7 bar
- Maksymalna wielkość ciał stałych: 4,8 mm
- Maksymalna głębokość zassania przy pracy na sucho (gumowa membrana): 5,5 m
- Objętość przepływu na cykl:
- membrana gumowa: 833 cm^3
- membrana z PTFE: 787 cm^3

- Wymiary: 366 mm szer. x 422 mm wys
- Waga: 13,0 kg
- Silnik pneumatyczny pompy: standardowy silnik pneumatyczny wykonany z aluminium
- Wymiary portów przyłączeniowych:
- polipropylen (PPG) żeński Rc 1" (25 mm)
- kynar® (PVDF) żeński Rc 1" (25 mm)
- aluminium (ADC-12) żeński Rc 1" (25 mm)
- stal nierdzewna (316) żeński Rc 1" (25 mm)
- żeliwo żeński Rc 1" (25 mm)
- wlot powietrza (z zaworem kulowym): żeński Rc 3/8" (10 mm)
- wylot powietrza (z tłumikiem): żeński Rc 3/4" (20 mm)
- Maksymalna temperatura cieczy: 100°C
- Poziom hałasu: 89 dB(A)

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Pompy z membraną wykonaną z **Santoprene®** posiadają kulowe zawory zwrotne i uszczelnienia wykonane z EPDM.

Zalety stosowania pomp YAMADA:

- możliwość transportu wielu rożnych cieczy z dużą zawartością ciał stałych
- samozasysanie
- możliwość pracy na sucho
- możliwość regulacji natężenia przepływu i ciśnienia tłoczenia
- przenośna/prosta instalacja
- wyeliminowane niebezpieczeństwo przeciążenia
- wrażliwość na poślizg
- zabezpieczenie przeciwwybuchowe

- zatapialność
- niezmienna skuteczność pompowania

Minimalna/Maksymalna temperatura cieczy dla pompy

W przypadku pomp metalowych zależy od elastometru (materiału membran).
W przypadku pomp tworzywowych, w zależności:

Materiał pompy Kod Min. | Maks. | Min. | Maks.| Wzmocniony polipropylenem (PPG) BP./FP. 0 70 0 60 **Przewodzący Delrin® (POM)** FDT -7,5 82 0 60 **Przewodzący Kynar® (PVDF)** BV./FV. -15 100 0 60 T**eflon® (PTFE)** T 0 100 0 100

Materiał membrany Kod Min. | Maks. | Min. | Maks.| Neopren (CR) C -20 82 0 70 **Nordel™ (EPDM)** E -20 100 0 80 **Hytrel® (TPEE)** H -30 82 0 80 **Buna-N (NBR)** N -20 82 0 70 **Santoprene® (TPO)** S -20 100 0 100 **Teflon® (PTFE)** T 0 100 0 100 **Ultimate Teflon® (TU®)** TU® -10 90 0 90 **Viton® (FKM)** V -5 105 0 100

Firma **YAMADA** to japoński lider w produkcji m.in. pomp membranowych z ponad 60-letnim doświadczeniem. Firma ta znana jest ze swojej innowacyjności, doskonałej jakości i niezawodności produktów. W procesie produkcji przestrzegane są normy ISO 9001 gdzie każda z pomp przed wysyłką przechodzi próbę hydrauliczną.