

Kod produktu: U77

CEWKA CAMOZZI U77 24 VDC

50,23 zł

~~**65,24 zł**~~

pneumatico®

CEWKA CAMOZZI U77 24 VDC

Cewka Camozzi z przyłączami zgodnymi z normami DIN 43650 i DIN 40050.
Cewki przeznaczone są do zastosowań przemysłowych.
Cewki U7* dostępne są również w wersji ATEX. Aby zamówić wersję ATEX modelu U7* (niedostępna dla modelu U7F i U7K1 o napięciu 125 V 60/60 Hz) konieczne jest dodanie oznaczenia EX na końcu kodu*.

* Model U7*EX z oznaczeniami:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X IP65
II 3D Ex tc IIIC 130oC DcX

Dane techniczne:

średnica: 10,2 mm

- klasa izolacji: klasa F (155oC)
- stopień ochrony: IP54 - DIN 40050, IP65 (z wtyczką mod. 122-800 i mod. 122-800EX)
- cykl pracy: ED 100%
- tolerancja V AC: model B: +/- 10%
- tolerancja V DC: model B: +/- 5%

- przyłącza: dwupniowe plus uziemienie, DIN 43650 (wersja B)
- materiał cewki: PET

- napięcie cewki (1): 24 V DC
- pobór mocy (1): 3,1 W
- napięcie cewki (2): 48 V - 50/60 Hz
- pobór mocy (2): 3,5 VA

Cewka kompatybilna z trzpieniami elektrozaworów serii A, 3, 4, 9, NA

Pozostałe modele cewek z tej serii: