



Kod produktu: U7K

CEWKA CAMOZZI U7K 110V-50/60Hz



50,24 zł

~~65,24 zł~~

pneumatico®

CEWKA CAMOZZI U7K 110V-50/60Hz

Cewka Camozzi z przyłączami zgodnymi z normami DIN 43650 i DIN 40050

Cewki przeznaczone są do zastosowań przemysłowych.

Cewki U7* dostępne są również w wersji ATEX. Aby zamówić wersję ATEX modelu U7* (niedostępna dla modelu U7F i U7K1 o napięciu 125 V 60/60 Hz) konieczne jest dodanie oznaczenia EX na końcu kodu*.

* Model U7*EX z oznaczeniami:

II 3G Ex nA IIC T4 Gc X IP65

II 3D Ex tc IIIC 130oC DcX

Dane techniczne:

średnica: 10,2 mm

- klasa izolacji: klasa F (155oC)
- stopień ochrony: IP54 - DIN 40050, IP65 (z wtyczką mod. 122-800 i mod. 122-800EX)
- cykl pracy: ED 100%
- tolerancja V AC: model B: +/- 10%
- tolerancja V DC: model B: +/- 5%

- przyłącza: dwupniowe plus uziemienie, DIN 43650 (wersja B)
- materiał cewki: PET

- napięcie cewki (1): 110V – 50/60Hz
- pobór mocy (1): 3,8 VA
- napięcie cewki (2): 125V – 50/60Hz
- pobór mocy (2): 5,5 VA
- napięcie cewki (3): 72 V DC
- pobór mocy (3): 4,8 W

Cewka kompatybilna z trzpieniami elektrozaworów serii 3, 4, 9, NA

Pozostałe modele cewek z tej serii: