

Kod produktu: 434-016-22

ELEKTROZAWÓR 3/2 NC 1/4" CAMOZZI 434-016-22

323,50 zł

~~420,13 zł~~

ELEKTROZAWÓR 3/2 NC 1/4" CAMOZZI 434-016-22

Elektrozawory serii 4 są oferowane w wersjach 3/2, 5/2 i 5/3 i wykorzystują jeden z dwóch dostępnych mechanizmów uruchamiania:
- uruchuchamianie elektropneumatyczne z powrotem realizowanym sprężyną mechaniczną
- uruchamianie elektropneumatyczne z funkcją powrotu oraz zewnętrznym i wewnętrznym zasilaniem pilota.

Zawory serii 4 są wyposażone w funkcję przesterowania ręcznego umożliwiającą nieprzerwaną eksploatację Nadają się szczególnie do montażu w trudnych warunkach.
We wszystkich zaworach tej serii można zastosować sterowanie za pomocą cewek serii U, G A8 i H8. Ponadto zawory wyposażone w gniazda G 1/2" są dostępne w wersjach z cewkami serii A6 (32x32).
Zawory uruchamiane pneumatycznie typu 3/2 NC przechodzą w tryb pracy NO gdy zasilane

jest przyłącze 3.
Elektrozawory tego typu, wyposażone w sterowanie elektropneumatyczne i funkcję powrotu sprężyną, są dostępne w wersji NC lub NO.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

- rodzaj konstrukcji: konstrukcja z suwakiem wyrównoważonym
- materiały: korpus, tłoczek i płyty przyłączeniowe z aluminium, pokrywa z technopolimeru, uszczelki z NBR, poliuretanu
- instalacja: w dowolnym położeniu
- zakres temperatury pracy: 0 ÷ 60°C (dla suchego powietrza w -20°C)
- czynnik zbiorczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.

- funkcja: 3/2 NC
- natężenie przepływu: 1250 l/min.
- ciśnienie pracy: 2 - 10 bar

- przyłącze: 1/4"
- sterowanie: cewka pojedyncza, powrót sprężyną pneumatyczną (cewka pozioma), monostabilne
- interfejs cewki: cew. mech. 22 x 22

Produkt sprzedawany jest bez cewki.

Pozostałe elektrozawory z tej serii: