Kod produktu: 358-011-02

ELEKTROZAWÓR CAMOZZI 5/2 1/8" 358-011-02



338,43 zł

~~**439,53 zł**~~

ELEKTROZAWÓR 5/2 1/8" CAMOZZI 358-011-02

Elektrozawory serii 3 wyposażone w przyłącza G1/8 i G1/4 są oferowane w wersjach 3/2, 2 x 3/2, 5/2 i 5/3 i wykorzystują jeden z dwóch dostępnych mechanizmów uruchamiania:
- uruchamianie elektropneumatyczne z powrotem realizowanym sprężyną mechaniczną
- uruchamianie elektropneumatyczne z zewnętrznym i wewnętrznym zasilaniem pilota.

Zawory serii 3 są wyposażone w funkcję przesterowania ręcznego umożliwiającą nieprzerwaną eksploatację. Zawory te mogą korzystać z cewek U lub G (22 x 22).
Zawory uruchamiane pneumatycznie typu 3/2 NC przechodzą w tryb pracy NO gdy zasilane jest złącze 3.
Elektrozawory tego typu wyposażone są w sterowanie elektropneumatyczne z powrotem sprężyną, są dostępne w wersji NC lub NO.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

- rodzaj konstrukcji: suwakowa
- funkcje zaworów: 5/2
- materiały: korpus aluminiowy, suwak ze stali nierdzewnej/CF8M/316, uszczelki z NBR
- przyłącza: 1/8"
- instalacja: w dowolnym położeniu
- zakres temperatur pracy: 0 ÷ 60°C (dla suchego powietrza w -20°C)
- zakres ciśnień pracy: 1,5 - 10 bar
- czynnik roboczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- wersja: standard
- sterowanie: cewka podwójna (bistabilne)
- interfejs cewki: cew. mech. 22 x 22
- natężenie przepływu - 700 l/min.

Produkt sprzedawany jest bez cewki.

Te elektrozawory, uruchamiane elektropneumatycznie, są odpowiednie do obsługi siłowników podwójnego działania.