

Kod produktu: EN530-16-PN3

ELEKTROZAWÓR 5/2 CAMOZZI EN530-16-PN3

291,05 zł

~~**377,99 zł**~~

ELEKTROZAWÓR 5/2 CAMOZZI EN530-16-PN3

Firma Camozzi opracowała nową serię zaworów do wykorzystania w zastosowaniach wymagających jak najmniejszych rozmiarów bądź jak najbliższego umiejscowienia względem elementów wykonawczych. Pojedyncze zawory można montować na dowolnej płaskiej powierzchni. Pozwala to na zastosowanie urządzenia o kompaktowej konstrukcji, która dodatkowo zyskuje dzięki zmniejszonym wymiarom samych zaworów. Dzięki wytrzymałemu, aluminiowemu korpusowi zawory serii EN gwarantują najwyższą niezawodność.

Poprzednikiem tej nowej generacji elektrozaworów jest wcześniejsza seria E, do której należą zawory w rozmiarach 16-19 mm z gwintowanymi przyłączami w korpusie. Ponieważ zawory tej serii są w 100% zamienne z urządzeniami serii E, część kodu pozostała niezmieniona pomimo, że zawory nowej serii mają zupełnie nowy kształt i komponenty.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

- Rodzaj konstrukcji: suwakowa
- Funkcje zaworów: 5/2
- Materiały: korpus, suwak, płyty – aluminium pokrywy – technopolimer uszczelki – NBR, PU
- Przyłącze: 1/8"
- Zakres temperatur: min. 0°C, maks. +50°C
- Czynnik roboczy: powietrze filtrowane bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- Napięcie: 24V DC
- Tolerancja napięcia: ± 10%
- Pobór mocy: 1W
- Klasa izolacji: klasa F
- Ciśnienie pracy: 2,5 - 10 bar
- Rozmiar: 16
- Sterowanie: elektropneumatyczne, monostabilne
- Rodzaj cewki: 24V DC, 1W
- Przepływ: 610 Nl/min.
- Stopień ochrony: IP65 z wtyczką DIN 40050

Zawór elektropn. monostabilny, zewn. zasilanie pilota, wyjścia na płycie przyłączeniowej.

Produkt sprzedawany jest bez cewki.

Zalety:

- montaż na dowolnej płaskiej powierzchni
- zmniejszone wymiary
- aluminiowy korpus i technopolimerowe pokrywy
- do miejsc o ograniczonej przestrzeni