

Kod produktu: 344-035



ELEKTROZAWÓR CAMOZZI 3/2 NO 1/4" 344-035

197,00 zł

~~255,84 zł~~

pneumatico®

ELEKTROZAWÓR 3/2 NO 1/4" CAMOZZI 344-035

Elektrozawory serii 3 wyposażone w przyłącza G1/8 i G1/4 są oferowane w wersjach 3/2, 2 x 3/2, 5/2 i 5/3 i wykorzystują jeden z dwóch dostępnych mechanizmów uruchamiania:

- uruchamianie elektropneumatyczne z powrotem realizowanym sprężyną mechaniczną
- uruchamianie elektropneumatyczne z zewnętrznym i wewnętrznym zasilaniem pilota.

Zawory serii 3 są wyposażone w funkcję przesterowania ręcznego umożliwiającą nieprzerwaną eksploatację. Zawory te mogą korzystać z cewek U lub G (22 x 22).

Zawory uruchamiane pneumatycznie typu 3/2 NC przechodzą w tryb pracy NO gdy zasilane jest złącze 3.

Elektrozawory tego typu wyposażone są w sterowanie elektropneumatyczne z powrotem sprężyną, są dostępne w wersji NC lub NO.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Produkt sprzedawany jest bez cewki.

Dane techniczne:

- rodzaj konstrukcji: suwakowa
 - funkcje zaworów: 3/2
 - materiały: korpus aluminiowy, suwak ze stali nierdzewnej/CF8M/316, uszczelki z NBR
 - przyłącza: 1/4"
 - instalacja: w dowolnym położeniu
 - zakres temperatur pracy: 0 ÷ 60°C (dla suchego powietrza w -20°C)
 - zakres ciśnień pracy: 0,9 – 10 bar
 - czynnik roboczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
 - wersja: standard
 - sterowanie: pneumatyczne powrót sprężyną (monostabilne)
- natężenie przepływu - 1050 l/min.

Montaż pojedynczy w linii lub blokowy.