



Kod produktu: 2AM-V-S-14

Mieszadło pneumatyczne do kontaktu z żywnością 2AM-V-S-14

11 921,30 zł

~~12 290,00 zł~~

Mieszadło pneumatyczne do kontaktu z żywnością 2AM-V-S-14

Mieszadło pneumatyczne wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej INOX. Brak elementów malowanych. Przeznaczone do pracy ręcznej w przemyśle spożywczym. Regulacja obrotów. Przeznaczone ręcznego mieszania produktów spożywczych, z możliwością regulowania obrotów w zakresie 300 - 3000 obr./min.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze: 5-7 bar
- moc: 600 W
- obroty: 300-3000 obr./min.
- waga: 7.5 kg
- poziom hałasu: 81 dB(A)

Zestaw zawiera:

- napęd mieszadła - silnik, sterowanie, wał napędowy i wirnik wykonany ze stali AISI 304 (EN 1.4301)
- trzpień mocujący silnika wykonany ze stali AISI 316 (EN 1.4401)
- łopatki silnika wykonane z PEEK- polieteroeteroketonu neutralnego

Ważne elementy napędu:

Rysunek napędu-wymiary:

UWAGA. MIESZADŁO WYSTĘPUJE W DWÓCH WERSJACH:

- wersja podstawowa 2AM-V-S-14
- wersja do montażu na zbiornikach typu MAUSER 2AM-V-S-14-MAUSER

2AM-V-S-14-MAUSER: