

Kod produktu: U771

CEWKA CAMOZZI U771 24 V DC 3.1 W

50,23 zł

~~**65,24 zł**~~

CEWKA CAMOZZI U771 24 V DC 3.1 W

Przyłącza zgodne z normami DIN 43650 i DIN 40050.
Cewki przeznaczone są do zastosowań przemysłowych.
Cewki dostępne również z certyfikatem ATEX.

Mod. U771 mogą być stosowane wyłącznie z elektrozaworami serii A, typu N.O. i przeznaczonymi do montażu szeregowego.

Dane techniczne:

średnica: 10,2 mm

- klasa izolacji: klasa F (155oC)
- stopień ochrony: IP54 – DIN 40050, IP65 (z wtyczką mod. 122-800 i mod. 122-800EX)

- cykl pracy: ED 100%
- tolerancja V AC: model B: -15%/+10%
- tolerancja V DC: model B: +/- 10%

- przyłącza: dwupinowe plus uziemienie, DIN 43650 (wers. B)
- materiał cewki: PET

- napięcie cewki (1): 24 V DC
- pobór mocy (1): 3,1 W
- napięcie cewki (2): 48V – 50/60Hz
- pobór mocy (2): 3,5 VA

Cewka kompatybilna z trzpieniami elektrozaworów serii 3, 4, 9, NA