

Kod produktu: U7K1

CEWKA CAMOZZI U7K1

50,24 zł

~~65,24 zł~~



pneumatico®

CEWKA CAMOZZI U7K1

Przylączya zgodne z normami DIN 43650 i DIN 40050.

Cewki przeznaczone są do zastosowań przemysłowych.

Cewki z certyfikatem ATEX niedostępne dla tego modelu.

Mod. U7K1 mogą być stosowane wyłącznie z elektrozaworami serii A, typu N.O. i przeznaczonymi do montażu szeregowego.

Dane techniczne:

średnica: 10,2 mm

- klasa izolacji: klasa F (155oC)

- stopień ochrony: IP54 – DIN 40050, IP65 (z wtyczką mod. 122-800 i mod. 122-800EX)

- cykl pracy: ED 100%
- tolerancja V AC: model U: -15%/+10%
- tolerancja V DC: model U: +/- 10%

- przyłącza: dwupinowe plus uziemienie, DIN 43650 (wers. B)
- materiał cewki: PET

- napięcie cewki (1): 110V – 50/60Hz
- pobór mocy (1): 5,8 VA
- napięcie cewki (2): 125V – 50/60Hz
- pobór mocy (2): 8,3 VA
- napięcie cewki (3): 72 V DC
- pobór mocy (3): 5,6 W

Cewka kompatybilna z trzpieniami elektrozaworów serii A, 3, 4, 9, NA