

Kod produktu: ESI071102



Szybkozłączka bezpieczna PREVOST PrevoS1 gwint 3/8" W ESI 071102 + Króciec Gratis

111,10 zł

~~123,44 zł~~

pneumatico®

Szybkozłączka bezpieczna PREVOST PrevoS1 gwint 3/8" W ESI 071102

Szybkozłączka bezpieczna gwint 3/8 W ESI 071102 firmy PREVOST, charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem pracy i jest bardzo prosta w obsłudze. Za pomocą przycisku możliwa jest jednoczesna dekompresja i rozłączenie narzędzi pneumatycznych, co zagwarantowane jest normą ISO 4414. Rewelacyjne rozwiązanie systemu rozprężającego umożliwia rozłączanie przy użyciu tylko jednej ręki i bez użycia siły. Szybkozłączka bezpieczna PrevoS1 ogranicza do absolutnego minimum jakiejkolwiek zagrożenie podczas rozłączania. Idealna wydajność końcówki gwarantuje optymalne dopasowanie i niweluje wibracje generowane przez narzędzia serwisowe. Zastosowanie odpowiedniej technologii produkcji oraz wykonanie szybkozłącza ze specjalnie dobranych materiałów, zapewniają wysoką jakość oraz zwiększoną wytrzymałość na trudne warunki pracy. Korpus obrotowy umożliwia stosowanie we wszystkich pożądanym konfiguracjach. Złączką zbudowano z materiału kompozytowego o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Aby zachować pełną wydajność, bezpieczeństwo i warunki gwarancji, używaj szybkozłącza z dedykowanym króćcem.

Teraz przy zakupie tego szybkozłącza otrzymasz dopasowany króciec gratis.

Połączenie w szybkozłączce bezpiecznej PrevoS1 z końcówką gwint 3/8 W ESI 071102 możesz zrobić w taki sam sposób jak w innych szybkozłączkach, poprzez wciśnięcie wtyczki do gniazda. Trzask oznacza, że wtyczka została pewnie umieszczona w złączu. Aby rozłączyć naciśnij zielony przycisk. Powoduje to zamknięcie zaworu i odprężenie systemu od strony wtyczki. Szybkozłączka bezpieczna PrevoS1 z końcówką na wąż 13 mm z systemem rozłączania bezciśnieniowego została zaprojektowana po to, aby umożliwić ujście zgromadzonego powietrza z przewodu. Szybkozłączka bezpieczna PrevoS1 jest częścią zestawu: szybkozłączka-pistolet do przedmuchu-osłona przewodu. Zestaw ten gwarantuje wysoki poziom komfortu użytkowania i bezpieczeństwo elementów otoczenia, gdyż nie rysuje powierzchni i nie zaczepia się o elementy otoczenia.

Dane techniczne:

- Gwint: 3/8" W ESI 071102
- Przepustowość: 1750 l/min
- Zgodne z normą ISO 4414
- Maksymalne ciśnienie: 12 bar
- Średnica nominalna: 7,4 mm

Zalety:

- Wtyk nie 'strzela' podczas rozłączenia ponieważ powietrze zostaje bezpiecznie wypuszczone
- Gwarancja podwyższonego standardu bezpieczeństwa w trakcie pracy
- Wysoka jakość wykonania dzięki czemu produkt ma dwa lata gwarancji
- Część zestawu: szybkozłączka-pistolet do przedmuchu-osłona przewodu

- Nie zarysujesz powierzchni i nie zaczepisz się o elementy otoczenia

Kompatybilność:

- Rectus 25
- Rectus 26
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

Prevost oferuje szereg innowacyjnych i wysokiej jakości produktów przeznaczonych do instalacji sieci sprężonego powietrza oraz do dystrybucji płynów. Firma jest obecna w głównych sektorach przemysłu i motoryzacji wykorzystując energię pneumatyczną i hydrauliczną oraz zajmuje się dystrybucją produktów takich jak: złączki, rury, rury, szpule, pistolety do przedmuchiwania, czy zawory.