



Kod produktu: 4152-HL-SR



**Szlifierka Ingersoll Rand
4152-HL-SR 75mm,mim.2,5
mm,centralny odciąg
12.000 obr/min**

1 300,09 zł

~~1 585,47 zł~~

pneumatico®

Szlifierka Ingersoll Rand 4152-HL-SR 75mm,mim.2,5mm,centralny odciąg 12.000 obr/min

Szlifierka pneumatyczna obrotowo-oscylacyjna Ingersoll Rand 4152-HL-SR na tarczę 75 mm. Idealna do prac wykończeniowych przy nadwoziu. Wykonany w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne zapewniające wyjątkową moc, regulację prędkości, a także dokładność i komfort obsługi. Tarcza 75mm nadaje się do wygodnej obróbki niewielkich powierzchni. Szlifierka wyposażona w kompozytowy wirnik i łopatki oznacza, że może pracować bez smarowania powietrza. Dodatkowo szlifierka posiada wbudowane podłączenie do odsysania pyłu.

Dane techniczne:

- Długość: 155 mm
- Obroty: 12.000 obr/min
- Rozmiar końcówki: 5/16"-24
- Rodzaj końcówki: gwint

- Moc: 0,15 kW
- Średnica tarczy: 150 mm
- Mimośród: 2,5 mm
- Poziom wibracji: 4,7/1,3 m/s² /K(1)
- Regulator mocy
- Kompozytowa obudowa
- Autobalanser – zmniejsza wibrację maszyny
- Przygotowana do centralnego odciągu
- Przedłużona rękojeść
- Poziom głośności: 81,6 db(A)
- Waga: 0,84 kg
- Wlot powietrza: 1/4"
- Zalecana średnica przewodu: 8 mm
- Średnie zużycie powietrza: 222 l/min
- Maksymalne zużycie powietrza: 432 l/min

Zalety:

- **GOTOWOŚĆ DO PRACY Z ODCIĄGIEM:** pneumatyczną polerko-szlifierkę rotacyjno-oscylacyjną można podłączać do szeregu centralnych lub przenośnych próżniowych systemów odciągu.
- **TRWAŁOŚĆ:** polerko-szlifierka wytrzyma upuszczanie i pracę w trudnych warunkach.
- **PARAMETRY TECHNICZNE:** polerko-szlifierka wyposażona w silnik o prędkości obrotowej 12 000 obr./min z mimośrodem 5 mm zawsze zapewnia wykończenie bez bruzd.

Gwarancja: 12 miesięcy