

Kod produktu: DP-10BST

Pompa membranowa YAMADA DP-10BST 3/8"

6 225,05 zł

Pompa membranowa YAMADA DP-10BST 3/8"

Dane techniczne:

- Rozmiar pompy: 3/8" (10 mm)
- Typ zaworu: kulowy
- Materiał korpusu: stal nierdzewna (316)
- Materiał membrany: PTFE (Teflon®)
- Maksymalna wydajność: 20–22 l/min
- Ciśnienie powietrza zasilania: 1,4 - 7 bar
- Objętość przetłaczana na cykl: 76 cm³
- Maksymalna wielkość ciała stałego: 1,0 mm
- Maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho: 3 m
- Silnik pneumatyczny: standardowy silnik pneumatyczny z aluminium (opcjonalnie: powlekany żywicą epoksydową, powlekany teflonem®, niklowany bezprądowo)
- Wymiary: 186 mm x 241 mm

- Waga: 5,3 kg
- Poziom hałasu: 82 dB(A)
- Wymiary portów (wlot i wylot):
- polipropylen (PPG) żeński Rc 3/8" (10 mm)
- aluminium (ADC-12) żeński Rc 3/8" (10 mm)
- stal nierdzewna (316) żeński Rc 3/8" (10 mm)
- Wlot powietrza (z zaworem kulowym): żeński Rc 1/4" (5 mm)
- Wylot powietrza (z tłumikiem): żeński Rc 3/8" (10 mm)
- Maksymalna temperatura cieczy: 100°C

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Zalety stosowania pomp YAMADA:

- możliwość transportu wielu rożnych cieczy z dużą zawartością ciał stałych
- samozasysanie
- możliwość pracy na sucho
- możliwość regulacji natężenia przepływu i ciśnienia tłoczenia
- przenośna/prosta instalacja
- wyeliminowane niebezpieczeństwo przeciążenia
- wrażliwość na poślizg
- zabezpieczenie przeciwwybuchowe
- zatapialność
- niezmienna skuteczność pompowania

Minimalna/Maksymalna temperatura cieczy dla pompy

W przypadku pomp metalowych zależy od elastometru (materiału membran).
W przypadku pomp tworzywowych, w zależności:

Materiał pompy Kod Min. | **Maks.** | **Min.** | **Maks.**| **Wzmocniony polipropylenem (PPG)** BP./FP. 0 70 0 60 **Przewodzący Delrin® (POM)** FDT -7,5 82 0 60 **Przewodzący Kynar® (PVDF)** BV./FV. -15 100 0 60 T**eflon® (PTFE)** T 0 100 0 100

Materiał membrany Kod Min. | **Maks.** | **Min.** | **Maks.**| **Neopren (CR)** C -20 82 0 70 **Nordel™ (EPDM)** E -20 100 0 80 **Hytrel® (TPEE)** H -30 82 0 80 **Buna-N (NBR)** N -20 82 0 70 **Santoprene® (TPO)** S -20 100 0 100 **Teflon® (PTFE)** T 0 100 0 100 **Ultimate Teflon® (TU®)** TU® -10 90 0 90 **Viton® (FKM)** V -5 105 0 100

Firma **YAMADA** to japoński lider w produkcji m.in. pomp membranowych z ponad 60-letnim doświadczeniem. Firma ta znana jest ze swojej innowacyjności, doskonałej jakości i niezawodności produktów. W procesie produkcji przestrzegane są normy ISO 9001 gdzie każda z pomp przed wysyłką przechodzi próbę hydrauliczną.