



Kod produktu: NDP-P25BVS

Pompa membranowa YAMADA (NDP-25BVS-PP) NDP-P25BVS 1"

11 543,25 zł

Pompa membranowa YAMADA (NDP-25BVS-PP) NDP-P25BVS 1"

Dane techniczne:

- Rozmiar pompy: 1"
- Typ zaworu: kulowy
- Materiał korpusu: kynar®
- Materiał membrany: santoprene® (TPO)
- Maksymalna wydajność: 160 l/min
- Ciśnienie powietrza zasilania: 1,4 – 7 bar (0,14 – 0,7 MPa)
- Maksymalna wielkość cząsteczek stałych: brak danych
- Maksymalna głębokość zassania przy pracy na sucho: 5,5 m
- Maksymalna liczba cykli na minutę: brak danych (wyrzucone)
- Objętość przepływu na cykl: membrana gumowa 833 cm³, membrana PTFE 787 cm³
- Wymiary (szer. x wys.): 366 mm x 429 mm
- Waga: 13,4 kg

- Silnik pneumatyczny pompy:
- Pompy metalowe standardowo z silnikami aluminiowymi
- Opcje dla silnika aluminiowego: zabezpieczenie teflonowe®, powłoka niklu chemicznego (galwanizacja bezprądowa)
- Pompy z tworzyw sztucznych standardowo z silnikiem PPG
- Silnik PPG opcjonalnie dostępny również w pompach metalowych
- Silnik aluminiowy z powłoką anodową do pomp PVDF zgodnych z dyrektywą ATEX
- Wymiary portów przyłączeniowych:
- Wlot i wylot medium przetwarzanego: 1" 25 mm żeńskie Rc
- Wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym): 3/8" 10 mm żeńskie Rc
- Wylot powietrza (wewnętrzny tłumik): 3/4" 20 mm żeńskie Rc

 **W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.** 

Zalety stosowania pomp YAMADA:

- możliwość transportu wielu różnych cieczy z dużą zawartością ciał stałych
- samozasysanie
- możliwość pracy na sucho
- możliwość regulacji natężenia przepływu i ciśnienia tłoczenia
- przenośna/prosta instalacja
- wyeliminowane niebezpieczeństwo przeciążenia
- wrażliwość na poślizg
- zabezpieczenie przeciwwybuchowe
- zatapiałość
- niezmienna skuteczność pompowania

Minimalna/Maksymalna temperatura cieczy dla pompy

W przypadku pomp metalowych zależy od elastometru (materiału membran).

W przypadku pomp tworzywowych, w zależności:

Materiał pompy Kod Min.  Maks.  Min.  Maks.  **Wzmocniony polipropylenem (PPG)** BP./FP.
0 70 0 60 **Przewodzący Delrin[®] (POM)** FDT -7,5 82 0 60 **Przewodzący Kynar[®] (PVDF)** BV./FV.
-15 100 0 60 **Teflon[®] (PTFE)** T 0 100 0 100

Materiał membrany Kod Min.  Maks.  Min.  Maks.  **Neopren (CR)** C -20 82 0 70 **Nordel[™] (EPDM)** E -20 100 0 80 **Hytrel[®] (TPEE)** H -30 82 0 80 **Buna-N (NBR)** N -20 82 0 70 **Santoprene[®] (TPO)** S -20 100 0 100 **Teflon[®] (PTFE)** T 0 100 0 100 **Ultimate Teflon[®] (TU[®])** TU[®] -10 90 0 90
Viton[®] (FKM) V -5 105 0 100

Firma **YAMADA** to japoński lider w produkcji m.in. pomp membranowych z ponad 60-letnim doświadczeniem. Firma ta znana jest ze swojej innowacyjności, doskonałej jakości i niezawodności produktów. W procesie produkcji przestrzegane są normy ISO 9001 gdzie każda z pomp przed wysyłką przechodzi próbę hydrauliczną.