

Kod produktu: T488.32.0.1.M56



Elektrozawór Pneumax Tecno ECO G1/8 T488.32.0.1.M56 24V

182,94 zł

pneumatico®

Elektrozawór Pneumax Tecno ECO G1/8" 3/2 T488.32.0.1.M56 24VAC - SPRĘŻYNA

Dane techniczne:

- materiał: technopolimer
- uruchamianie: monostabilny
- funkcja: 3/2
- typ: 3 drogowy
- rozmiar przyłącza: G 1/8
- ciśnienie min.: 2,5 bar
- ciśnienie maks.: 10 bar
- przepływ dla 6 bar: 620 NI/min.
- średnica nomin.: 6 mm
- waga: 160 g
- medium: filtrowane i olejone powietrze

- temperatura pracy: -50°C do +50°C
- cewka w zestawie: M56 = 24 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)

Opcje zasilania cewki:

M9 = 24 V D.C. (śr. moc 2 W)

M11 = 24 V D.C. (śr. moc 3,8 W)

M56 = 24 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)

M57 = 110 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)

M58 = 220 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)