

Kod produktu: T488.52.0.1.M56

Elektrozawór Pneumax Tecno ECO G1/8 T488.52.0.1.M56 24 V

186,57 zł

Elektrozawór Pneumax Tecno ECO G1/8" 5/2 24VAC-SPRĘŻYNA T488.52.0.1.M56 24 V

Dane techniczne:

- materiał: technopolimer
- uruchamianie: monostabilny
- funkcja: 5/2
- typ: 5 drogowy
- rozmiar przyłącza: G 1/8
- ciśnienie min.: 2,5 bar
- ciśnienie maks.: 10 bar
- przepływ dla 6 bar: 620 Nl/min.
- średnica nomin.: 6 mm
- waga: 190 g
- medium: filtrowane i olejone powietrze

- temperatura pracy: -5oC do +50oC
- cewka w zestawie: M56 = 24 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)

Opcje zasilania cewki:

M9 = 24 V D.C. (śr. moc 2 W)
M11 = 24 V D.C. (śr. moc 3,8 W)
M56 = 24 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)
M57 = 110 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)
M58 = 220 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)