

Kod produktu: 484.52.0.1.M56



Elektrozawór Pneumax ECO G1/4 484.52.0.1.M56 24 V

269,36 zł

pneumatico®

Elektrozawór Pneumax ECO G1/4" 484.52.0.1.M56 5/2 24VAC-SPRĘŻYNA 24 V 50/60 Hz

Dane techniczne:

- materiał: aluminium
- uruchamianie: monostabilny
- funkcja: 5/2
- rozmiar przyłącza: G 1/4
- ciśnienie min.: 2,5 bar
- ciśnienie maks.: 10 bar
- przepływ dla 6 bar: 620 NI/min.
- średnica nomin.: 6 mm
- waga: 260 g
- medium: filtrowane i olejone powietrze
- temperatura pracy: -50°C do +50°C

- cewka w zestawie: M56 = Cewka 24 V 50/60 Hz (moc pozorna przy starcie 9 VA, moc pozorna ciągła 6 VA)

Opcje zasilania cewki:

M11 = Cewka 24 V D.C. (moc pobierana 3.8 W)

M56 = Cewka 24 V 50/60 Hz (moc pozorna przy starcie 9 VA, moc pozorna ciągła 6 VA)

M57 = Cewka 110 V 50/60 Hz (moc pozorna przy starcie 9 VA, moc pozorna ciągła 6 VA)

M58 = Cewka 220 V 50/60 Hz (moc pozorna przy starcie 9 VA, moc pozorna ciągła 6 VA)