

Kod produktu: WFP1210



Filtr powietrza WALTER WFP 1210 2"

3 287,40 zł

~~3 652,66 zł~~

pneumatico®

Filtr powietrza WALTER WFP 1210 2"

Filtry wstępne typu WFP są odpowiednie do usuwania takich zanieczyszczeń, gdzie wielkość cząsteczek przekracza 5 mikronów. Są to zanieczyszczenia stałe np. kurz, niektóre cząstki oleju, płynów czy emulsji. Ze względu na dużą odporność mechaniczną świetnie sprawdzają się jako filtry wstępnej ochrony odbiorników sprężonego powietrza lub jako filtry końcowe za osuszaczami adsorbcyjnymi. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada III klasie czystości wg ISO 8573-1.

Dane techniczne:

- stopień filtracji: 5 mikronów, III klasa dokładności
- przepływ m³/min: 20,16
- przepływ m³/h: 1210
- średnica przyłącza: 2"

- dren pływakowy: mechaniczny
- wskaźnik zużycia filtra w zestawie
- ciśnienie max: 16 bar

Wymiary:

- wysokość: 681,5 mm
- szerokość: 160 mm

Niektóre aplikacje przed którymi zalecane jest zastosowanie filtra tego typu to:

- osuszacz ziębiczny
- narzędzia pneumatyczne
- elementy sterowań
- pompy próżniowe