

Kod produktu: WFA1210



## Filtr powietrza WALTER WFA 1210 2"

**3 287,40 zł**

~~3 652,66 zł~~

**pneumatico®**

### Filtr powietrza WALTER WFA 1210 2"

Filtry z wkładem z węgla aktywnego typu WFA są stosowane tam gdzie oprócz wyeliminowania cząstek zanieczyszczeń stałych i olejowych konieczne jest usunięcie zapachów i oparów olejowych. Aby działanie filtra przyniosło oczekiwany efekt konieczne jest zastosowanie przednim filtrów typu PF i HF. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada I klasie czystości wg ISO 8573-1.

#### Dane techniczne:

- stopień filtracji: atyw. węgiel, I klasa dokładności
- przepływ m<sup>3</sup>/min: 20,16
- przepływ m<sup>3</sup>/h: 1210
- średnica przyłącza: 2"
- dren pływakowy: mechaniczny

- wskaźnik zużycia filtra w zestawie
- ciśnienie max: 16 bar

Wymiary:

- wysokość: 681,5 mm
- szerokość: 160 mm

Niektóre aplikacje przed którymi zalecane jest zastosowanie filtra tego typu to:

- przemysł farmaceutyczny
- przemysł spożywczy
- osuszacze adsorbcyjne