Kod produktu: 2022273



Kompresor - Sprężarka Aircraft AIRPROFI 703/100/10 H

8 227,47 zł

Kompresor - Sprężarka Aircraft AIRPROFI 703/100/10 H

Profesjonalna, stacjonarna sprężarka 2-cylindryczna / 2 stopniowa , pozioma ze zbiornikiem 100 l. Idealna dla miejsc z ograniczoną przestrzenią.

Dane techniczne:

- System sprężania: HOS
- Wydajność na ssaniu / teoretyczna: 650 l/min
- Wydajność na wydmuchu / efektywna: 520 l/min
- Ciśnienie maksymalne: 10 bar
- Pojemność zbiornika: 100 l
- Tłoki/ Stopnie sprężania: 2/2
- Obroty: 950 min-1
- Moc silnika: 4 kW/ 400 V

- Waga: 98 kg
- Wymiary: 1000 x 450 x 950 mm
- Poziom hałasu LWA: 83 dB (A)

Opis produktu:

- 2-cylindrowy sprężarka o wysokiej wydajności oraz długiej żywotności – dzięki pracy na niskich obrotach
- Chłodnica zapewnia niską temperaturę wlotową do zbiornika, a tym samym zapewnia mniej wilgoci w powietrzu
- Optymalne chłodzenie sprężarki dzięki dużemu wentylatorowi na cylindrze
- Wysokiej jakości silnik elektryczny o wysokim momencie obrotowym i wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Zbiornik ocynkowany – 15 letnia gwarancja
- Wysokiej jakości szybkozłączka oraz przełącznik ciśnienia CONDOR
- Kompletna i gotowa do uruchomienia
- Elastyczny wzmocniony wąż zapewnia utrzymanie ciepła co gwarantuje długą żywotność bez załamań
- Pojemność zbiornika 100 l
- Posiada elementy anty-wibracyjne
- Manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku
- Trzy wyjścia sprężonego powietrza
- Model 400 V seryjnie wyposażone w falownik dla łatwej zmiany obrotów
- Solidna, metalowa kratka osłaniająca pas napędowy
- Filtr do usuwania kondensatu i zanieczyszczeń stałych o wielkości cząstek do 1 mikrona
- Posiada elementy anty-wibracyjne
- Automatyczny spust kondensatu
- Filtr przed osuszaczem chłodniczym zapewnia jakość sprężonego powietrza zgodną z ISO 8573-1
- Urządzenie do eliminacji kondensatów z układu sprężonego powietrza
- Z wszystkimi elementami bezpieczeństwa

- Idealne do eksploatacji ciągłej w warsztatach branży samochodowej
- Elastyczny przewód opancerzony z ochroną termiczną wyklucza awarię wskutek wibracji
- Ze 100- lub 75-litrowym zbiornikiem zajmuje wyjątkowo mało miejsca
- Dwustopniowo sprężający dwucylindrowy agregat wysokiej wydajności umożliwia bardzo niską prędkość obrotową, przez co osiąga się wyjątkowo równomierną pracę bez wibracji
- Gotowy do podłączenia z pełną armaturą
- Zbiornik cynkowany ogniowo od wewnątrz i na zewnątrz
- 15 lat gwarancji na korozję zbiornika
- Pojemność powiększa się przez dołączanie kolejnych zbiorników sprężonego powietrza, co umożliwia zgromadzenie większego zapasu powietrza
- Tym sposobem można szybko zaspokoić zwiększone, chwilowe zużycie sprężonego powietrza
- Kiedy trzeba, można odłączyć poszczególne zbiorniki sprężonego powietrza zaworami kulkowymi od zasilania pneumatycznego, zmniejszając odpowiednio pojemność zbiornika i przyspieszając wzrost ciśnienia
- Maksymalna objętość zbiornika na minimalnej przestrzeni - takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce
- Podłączenie opcjonalne elastycznym przewodem opancerzonym do baterii 2-zbiornikowej

- Ze względu na dwustopniowy 2-cylindrowy agregat wysokiej wydajności osiąga się bardzo niską prędkość obrotową, dzięki czemu urządzenie pracuje równomiernie i bez wibracji.
- Gwarantuje to jeszcze dłuższą żywotność ze względu na mniejsze zużycie elementów.

Seria **AIRPROFI H** – wysoka wydajność sprężonego powietrza na kompaktowym zbiorniku 100 lub 75 l. Możliwość rozszerzenia bufora powietrza do 500 litrów dzięki bateriom zbiornikowym Aircraft.

- Idealne do eksploatacji ciągłej w warsztatach branży samochodowej
- Elastyczny przewód opancerzony z ochroną termiczną wyklucza awarię wskutek wibracji
- Ze 100- lub 75-litrowym zbiornikiem zajmuje wyjątkowo mało miejsca
- Dwustopniowo sprężający dwucylindrowy agregat wysokiej wydajności umożliwia bardzo niską prędkość obrotową, przez co osiąga się wyjątkowo równomierną pracę bez wibracji
- Gotowy do podłączenia z pełną armaturą
- Zbiornik cynkowany ogniowo od wewnątrz i na zewnątrz
- 15 lat gwarancji na korozję zbiornika

Baterie zbiornikowe – do 400 l dodatkowego zapasu powietrza.

- Pojemność powiększa się przez dołączanie kolejnych zbiorników sprężonego powietrza, co umożliwia zgromadzenie większego zapasu powietrza
- Tym sposobem można szybko zaspokoić zwiększone, chwilowe zużycie sprężonego powietrza.
- Kiedy trzeba, można odłączyć poszczególne zbiorniki sprężonego powietrza zaworami kulkowymi od zasilania pneumatycznego, zmniejszając odpowiednio pojemność zbiornika i przyspieszając wzrost ciśnienia

Maksymalna objętość zbiornika na minimalnej przestrzeni - takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić.

Państwa zysk!

- Baterie zbiornikowe dostępne w wersji 2x i 4x
- Typ badany przez autoryzowane placówki kontroli
- Kontrole instalacyjne i okresowe powinny być zatem przeprowadzane przez uprawnione osoby miejsce

W przypadku serii AIRPROFI otrzymają Państwo 15 lat gwarancji na korozję zbiornika.