

Kod produktu: 2022275

Kompresor - Sprężarka Aircraft AIRPROFI 703/75/13 H

8 608,77 zł

Kompresor - Sprężarka Aircraft AIRPROFI 703/75/13 H

Profesjonalna, sprężarka stacjonarna 2-cylindryczna / 2 stopniowa, ze zbiornikiem pionowym lub poziomym, do ciśnienia roboczego powyżej 10 barów.

Dane techniczne:

- Wydajność na ssaniu / teoretyczna: 575 l/min
- Wydajność na wydmuchu / efektywna: 460 l/min
- Ciśnienie maksymalne: 13 bar
- Pojemność zbiornika: 75 l
- Tłoki/ Stopnie sprężania: 2/2
- Obroty: 850 min-1
- Moc silnika: 4 kW
- Waga: 103 kg

- Wymiary: 950 x 480 x 950 mm
- Poziom hałasu LWA: 79 dB (A)

Opis produktu:

- Idealna do eksploatacji ciągłej w warsztatach branży samochodowej
- Elastyczny przewód opancerzony z ochroną termiczną wyklucza awarię wskutek wibracji
- Ze 100- lub 75-litrowym zbiornikiem zajmuje wyjątkowo mało miejsca
- Dwustopniowo sprężający dwucylindrowy agregat wysokiej wydajności umożliwia bardzo niską prędkość obrotową, przez co osiąga się wyjątkowo równomierną pracę bez wibracji
- Gotowa do podłączenia z pełną armaturą
- Zbiornik cynkowany ogniowo od wewnątrz i na zewnątrz
- 15 lat gwarancji na korozję zbiornika
- Baterie zbiornikowe – do 400 l dodatkowego zapasu powietrza
- Pojemność kotła powiększa się przez dołączanie kolejnych zbiorników sprężonego powietrza, co umożliwia zgromadzenie większego zapasu powietrza
- Tym sposobem można szybko zaspokoić zwiększone, chwilowe zużycie sprężonego powietrza
- Kiedy trzeba, można odłączyć poszczególne zbiorniki sprężonego powietrza zaworami kulkowymi od zasilania pneumatycznego, zmniejszając odpowiednio pojemność zbiornika i przyspieszając wzrost ciśnienia
- Maksymalna objętość zbiornika na minimalnej przestrzeni – takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce.
- Idealne do eksploatacji ciągłej w warsztatach branży samochodowej
- Elastyczny przewód opancerzony z ochroną termiczną wyklucza awarię wskutek wibracji
- Ze 100- lub 75-litrowym zbiornikiem zajmuje wyjątkowo mało miejsca
- Dwustopniowo sprężający dwucylindrowy agregat wysokiej wydajności umożliwia

bardzo niską prędkość obrotową, przez co osiąga się wyjątkowo równomierną pracę bez wibracji
- Gotowy do podłączenia z pełną armaturą
- Zbiornik cynkowany ogniowo od wewnątrz i na zewnątrz
- 15 lat gwarancji na korozję zbiornika
- Pojemność powiększa się przez dołączanie kolejnych zbiorników sprężonego powietrza, co umożliwia zgromadzenie większego zapasu powietrza
- Tym sposobem można szybko zaspokoić zwiększone, chwilowe zużycie sprężonego powietrza
- Kiedy trzeba, można odłączyć poszczególne zbiorniki sprężonego powietrza zaworami kulkowymi od zasilania pneumatycznego, zmniejszając odpowiednio pojemność zbiornika i przyspieszając wzrost ciśnienia
- Maksymalna objętość zbiornika na minimalnej przestrzeni - takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce
- Podłączenie opcjonalne elastycznym przewodem opancerzonym do baterii 2-zbiornikowej

- Ze względu na dwustopniowy 2-cylindrowy agregat wysokiej wydajności osiąga się bardzo niską prędkość obrotową, dzięki czemu urządzenie pracuje równomiernie i bez wibracji.
- Gwarantuje to jeszcze dłuższą żywotność ze względu na mniejsze zużycie elementów.

Seria **AIRPROFI H** – wysoka wydajność sprężonego powietrza na kompaktowym zbiorniku 100 lub 75 l. Możliwość rozszerzenia bufora powietrza do 500 litrów dzięki bateriom zbiornikowym Aircraft.

- Idealne do eksploatacji ciągłej w warsztatach branży samochodowej
- Elastyczny przewód opancerzony z ochroną termiczną wyklucza awarię wskutek wibracji
- Ze 100- lub 75-litrowym zbiornikiem zajmuje wyjątkowo mało miejsca

- Dwustopniowo sprężający dwucylindrowy agregat wysokiej wydajności umożliwia bardzo niską prędkość obrotową, przez co osiąga się wyjątkowo równomierną pracę bez wibracji
- Gotowy do podłączenia z pełną armaturą
- Zbiornik cynkowany ogniowo od wewnątrz i na zewnątrz
- 15 lat gwarancji na korozję zbiornika

Baterie zbiornikowe – do 400 l dodatkowego zapasu powietrza.

- Pojemność powiększa się przez dołączanie kolejnych zbiorników sprężonego powietrza, co umożliwia zgromadzenie większego zapasu powietrza
- Tym sposobem można szybko zaspokoić zwiększone, chwilowe zużycie sprężonego powietrza.
- Kiedy trzeba, można odłączyć poszczególne zbiorniki sprężonego powietrza zaworami kulkowymi od zasilania pneumatycznego, zmniejszając odpowiednio pojemność zbiornika i przyspieszając wzrost ciśnienia

Maksymalna objętość zbiornika na minimalnej przestrzeni - takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić.

Państwa zysk!

- Baterie zbiornikowe dostępne w wersji 2x i 4x
- Typ badany przez autoryzowane placówki kontroli
- Kontrole instalacyjne i okresowe powinny być zatem przeprowadzane przez uprawnione osoby miejsce

W przypadku serii AIRPROFI otrzymają Państwo 15 lat gwarancji na korozję zbiornika.