



Kod produktu: PPS1TT2512



Trójnik typu T z gwintem wewnętrznym Prevost 25mm G1/2 PPS1 TT2512

79,64 zł

~~88,49 zł~~

Trójnik typu T z gwintem wewnętrznym Prevost 25mm G1/2 PPS1 TT2512

Dane techniczne:

- średnicazew.: 25 mm
- gwinteww. BSPP: 1/2
- wymiary: **A** – 46 mm, **B** – 131 mm, **C** – 56 mm, **D** – 38 mm
- PPS Grip Concept: system mocowania za pomocą zębów.
- zakres ciśnienia roboczego: od -0.98 bar do 16 bar
- zakres temperatury: od -20°C do 80°C
- korpus i nakrętka: 100% aluminium, EN AB 46 100
- „zejście”, zabezpieczające przez zasysaniem kondensatu

Firma Prevost projektuje i wytwarza w 100% aluminiowe złącza PPS1 aby mieć pewność, że

są **najbardziej kompaktowe i najskuteczniejsze na rynku. Nowa koncepcja** – rury trzymają się mocno w złączce za pomocą „**PPS Grip Concept**”. Ta nowa koncepcja bazuje na zastosowaniu pierścienia z zębami, wykonanego ze stali nierdzewnej, który idealnie wsuwa się w aluminium. **Nowy wyprofilowany kształt oraz teflonowe uszczelnienie** gwarantuje perfekcyjnie szczelne działanie instalacji.

Cała instalacja Systemu Rurowego Prevost wraz ze wszystkimi złączami jest **kompaktowa, lekka i odporna na korozję. System jest szybki i prosty w instalacji** a przede wszystkim może zostać niezwłocznie napełniony i uruchomiony. System Rurowy Prevost zapewnia:

- zasilanie **czystym, wysokiej jakości powietrzem**
- **szczelną** instalację z **optymalną prędkością przepływu**
- z maksymalnym ciśnieniem roboczym 16 bar.

Instalacja zapewnia długą eksploatację i łatwo może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby każde stanowisko pracy było dobrze zasilane, dostępne i zorganizowane.

Zalety nowego asortymentu Systemu Rurowego Prevost: