



Kod produktu: 26KAAW17MPX

Szybkozłocene żeńskie z gw. zew. typ 26KA 3/8" 26KAAW17MPX

14,34 zł

~~26,56 zł~~

Szybkozłocene z gwintem zewnętrznym Rectus typ 26KA 3/8" 26KAAW17MPX Rozmiar gwintu:
3/8" [≈ 16,66 mm]

Dostępne gwinty zewnętrzne: 1/4"; 3/8"; 1/2"

Opis techniczny złącza typ 26:

Złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądku. Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.

Parametry :

- wydajność = 960 l/min

- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

Ciśnienie robocze :

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20oC do +100oC (NBR)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (FKM)

Zalety:

- Bardzo przystępna cena. Dzięki zastosowaniu hartowanych kołków ryglujących bardzo trwałe w użyciu.

Kompatybilność:

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

Szybkozłacz

Rozmiar A SW L D L1 L2 SW1 B G Wykonanie Oznaczenie

gwint zewnętrzny G 1/8" 22 43 25 9 standardowe 26KA AW10 MPX opcja niklowane 26KA AW10
MPN G 1/4" 22 39 25 9 standardowe 26KA AW13 MPX opcja niklowane 26KA AW13 MPN G 3/8"
22 41 25 9 standardowe 26KA AW17 MPX opcja niklowane 26KA AW17 MPN G 1/2" 22 44 25 12
standardowe 26KA AW21 MPX opcja niklowane 26KA AW21 MPN G 1/2" 24 42 25 10
standardowe 26KA AW21 MPXS36