pneumatyka online

Link do produktu



Kod produktu: 1625KAAK21SPN

Szybkozłącze żeńskie z gw.zew typ 1625 KAAK 1/2" RQS 1625KAAK21SPN

92,74 zł

Szybkozłącze żeńskie z gw.zew typ 1625 KAAK 1/2" RQS 1625KAAK21SPN

Udoskonalone szybkozłącze przemysłowe RECTUS-TEMA typ 1625 – praktyczna wiedza dwóch marek zawarta w jednym systemie. Standardowy profil europejski. Zaawansowany technologicznie zawór z optymalnym przepływem i minimalną siłą łączenia. Niezwykle wytrzymała dwu-komponentowa termoplastyczna tuleja ryglująca. Odpowiednie dostosowania ze sprężonym powietrzem w przypadku ponad przeciętnych poborów. Seria kompatybilna z najbardziej popularnym standardem EURO - seria 26, 25

Parametry :

- rozmiar gwintu: 1/2"
- wydajność = 2800 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,16 atm.

Ciśnienie robocze :

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -20◦C do +80◦C (NBR)
- od -20◦C do +80◦C (EPDM)
- od -20◦C do +80◦C (FKM))

Zalety:

- Obsługa jedną ręką. Bardzo duży przepływ dla tej średnicy nominalnej. Minimalna siła łączenia.
- Złącza serii 1625 posiadają bardzo solidną tuleję ryglującą z niezwykle trwałego tworzywa termoplastycznego.

Kompatybilność:

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

Dostępne gwinty zewnętrzne: 1/4"; 3/8"; 1/2"

Rozmiar A SW L D L1 Wykonanie Oznaczenie
gwint zewnętrzny R 1/4" 19 65 26 12 standardowe 1625KA AK13 SPN R 3/8" 19 65 26 12 standardowe 1625KA AK17 SPN R 1/2" 22 59,5 26 17 standardowe 1625KA AK21 SPN