

Kod produktu: 27KAIW21MPN



Szybkozłęczę żeńskie przemysłowe z gw.wew typ 27KA DN10 1/2" RQS 27KAIW21MPN

164,24 zł

pneumatico®

Szybkozłęczę żeńskie przemysłowe z gw.wew typ 27KA DN10 1/2" RQS 27KAIW21MPN

Przemysłowe szybkozłęczę o profilu europejskim wzbogacone o technologię Ultra-Flo. Złęczę posiada bardzo wysoki przepływ. Dodatkowo wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją i stalową tuleją ryglującą. Stosowana z pneumatycznymi urządzeniami o dużym poborze.

Parametry:

- rozmiar gwintu: 1/2"
- wydajność = 3500 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,1 atm.

Ciśnienie robocze:

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza:

- od -20°C do +100°C (NBR)
- od -40°C do +120/150°C (EPDM)
- od -15°C do +200°C (FKM)
- od 0°C do +316°C (FFKM)

Zalety:

Obsługa jednoręczna. Mały spadek ciśnienia. Zawór dużego przepływu.

Kompatybilność:

- Rectus 41
- Rectus 1700/1727
- Tema 1700
- Cejn 410

Dostępne gwinty wewnętrzne: 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"

ALDL1

gwint wewnętrzny

G 1/4" 24 56 27 10 standardowe 27KA IW13 MPN G 3/8" 24 56 27 11 standardowe 27KA IW17 MPN
G 1/2" 24 56 27 12 standardowe 27KA IW21 MPN G 3/4" 32 60 27 16 standardowe 27KA IW26
MPN