

Kod produktu: TG-34-S-08E



Zawór ręczny z dźwignią TEKMA 4/3 G1/4" centralnie odpowietrzony TG-34-S-08E

197,08 zł

pneumatico®

Zawór ręczny z dźwignią TEKMA 4/3 G1/4" centralnie odpowietrzony TG-34-S-08E Zawór ręczny TEKMA 4/3 G1/4" to tłoczkowa konstrukcja z korpusu aluminiowego, stalowym tłokiem (CF8M/316), uszczelkami NBR. Przeznaczony do powietrza, działa w zakresie -50°C do +60°C, obsługuje ciśnienie 0-10 bar. Posiada funkcję 4/3, centralne odpowietrzenie, połączenie boczne i gwint 1/4" [≈ 13,15 mm]. Doskonały wybór dla precyzyjnej kontroli przepływu.

Dane techniczne:

- konstrukcja tłoczkowa
- wykonanie materiałowe :korpus: aluminium
- tłok: stal nierdzewna/CF8M/316
- zakres temp. -50°C do +60°C
- uszczelki NBR
- ciśnienie 0-10 bar
- medium: powietrze
- funkcja 4/3 centralnie odpowietrzony
- połączenie boczne
- rozmiar gwintu: 1/4" [≈ 13,15 mm]

Opcje zaworu:

- G1/8" - 6 mm
- G1/4" - 8 mm
- G3/8" - 10 mm
- G1/2" - 15 mm