


Kod produktu: 8880.32.C.39.F56

Zawór elektropneumatyczny 3/2 NC PNEUMAX 1/8 8880.32.C.39.F56 24VAC

135,40 zł



pneumatico®

Zawór elektropneumatyczny 3/2 NC PNEUMAX 1/8 8880.32.C.39.F56 24VAC

Dane techniczne:

- zawór typu: pilot – sprężyna (normalnie zamknięty)
- przyłącze: 1/8"
- średnica nominalna: 5,8 mm
- ciśnienie pracy: od 2 do 8 bar
- Napięcie: AC_24V
- medium: filtrowane i naolejone powietrze
- przepływ powietrza dla 6 bar: 790 NI/min
- zakres temp.: -5 ÷ +50 °C
- waga: 210 g
- wykonanie materiałowe:
 - korpus: stop aluminium 2011
 - aktuator: technopolimer
 - suwak: aluminium
 - uszczelnienia tłoczków: guma olejoodporna (NBR)

- uszczelnienia: guma olejoodporna (NBR)
- sprężyny: stal sprężynowa
- tłoczki: technopolimer

Cewka oraz wtyczka wliczone w cenę produktu.

Dostępne warianty:

- F05 - DC_24V
- F56 - AC_24V
- F57 - AC_110V
- F58 - AC_230V