

Kod produktu: D-800-2



pneumatico®

Przemysłowa myjnia do pistoletów lakierniczych D-800-2 B-TEC

Przemysłowa myjnia do pistoletów lakierniczych D-800-2 B-TEC

Przemysłowa myjnia **D-800-2** (połączenie dwóch innowacyjnych myjni UD-800 w jednej obudowie) to praktyczne i wygodne, urządzenie z dwoma niezależnymi stanowiskami i obiegami do mycia 6 pistoletów w jednym czasie (4 automatycznie, 2 ręcznie). Oprócz funkcji usuwania pozostałości po lakierach rozpuszczalnikowych myjka **D-800-2** ma także możliwość mycia urządzeń zabrudzonych lakierami wodnymi za pomocą wody lub płynu.

Model **D-800-2** charakteryzuje się nowoczesnym wykonaniem. Urządzenie jest bardzo solidne. Wszystkie elementy obudowy istotne dla procesu mycia, wykonane są z wysokiej jakości stali szlachetnej INOX. Myjnia wyposażona jest w wydajną pompę z membraną Kalrez, odporną na aceton, z przepływem 18l/min. Urządzenie ma certyfikat przeciwwybuchowy ATEX.

Myjka przyczynia się do dłuższej żywotności pistoletów lakierniczych. To nieskomplikowane urządzenie myjące szczególnie rekomendowane jest przez producenta i użytkowników

pistoletów lakierniczych marki SATA oraz IWATA.

Dane techniczne:

- wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 1200 x 1810 x 730 mm
- wymiary komory myjącej z każdej prawej oraz lewej (szer. x wys. x gł.): 560 x 585 x 560 mm
- wymiary komory myjącej automatycznej prawej i lewej (szer. x wys. x gł.): 450 x 400 x 220 mm
- rozmiar pojemników w myjni: 1 x pojemnik na krążący płyn (rozmiar pojemnika max. 60 litrów); 1 x pojemnik na świeży płyn (rozmiar pojemnika max. 30 litrów)
- ciśnienie robocze: max 6 bar
- zużycie powietrza: 330 l / min.
- poziom hałasu: 78 dB (A)

Myjnia **D-800-2** występuje w opcji **D-800-1** z myciem 4 pistoletów w jednym czasie.

Cechy myjni:

- 2 stanowiska pracy
- mycie rozpuszczalnikami w prawej komorze oraz płynem myjącym po lakierach wodnych w lewej komorze
- automatyczna funkcja opłukiwania czystym rozpuszczalnikiem
- ustawiany czas mycia w obiegu zamkniętym
- mycie automatyczne w zamkniętych komorach
- ustawiany czas mycia w obiegu zamkniętym
- mycie manualne odbywa się za pomocą pędzla z podajnikiem rozcieńczalnika przed komorami mycia automatycznego
- automatyczna funkcja opłukiwania czystym rozcieńczalnikiem

- mycie rozpuszczalnikiem lub płynem po lakierach wodnych
- dodatkowa dysza do opłukiwania czystym rozpuszczalnikiem
- drzwiczki przesuwne chroniące przed rozpryskiwaniem rozpuszczalników
- drzwiczki chroniące przed ponownym zabrudzeniem umytych elementów
- wbudowane efektywne wyciągi oparów rozpuszczalnika
- obudowana podstawa pod myjnię
- mobilna taca ociekowa do przechowywania zbiorników na płyny o pojemności 30, 58 i 60 litrów
- szczelne układy przedmuchujące gwarantują, że środek myjący nie przedostanie się do kanałów powietrznych mytych automatycznie pistoletów

Myjnia osiąga doskonałe wyniki czyszczenia w krótkim czasie. Wszystkie funkcje, w które została wyposażona są łatwe w regulacji. **24 miesiące gwarancji i pomocy technicznej !**