Kod produktu: 431500750



Nitownica do nitów zrywalnych RIVETEC RL60-2 Titgemeyer

3 629,72 zł

Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna do nitów zrywalnych RIVETEC RL60-2 (Titgemeyer)

Hydropneumatyczna nitownica **RL60-2** marki Rivetec osadzania nitów zrywalnych o średnicy od 4,0 mm do 6,4 mm i nitów zrywalnych o dużej wytrzymałości 4,8 - 6,4 mm.

Dane techniczne:

- waga (w zależności od wersji): 1,99 kg
- wymiary: 331 x 336 mm
- zakres pracy: 4,0 - 6,4 mm (maks. średnica trzpienia nitu 4 mm) i 4,6 - 6,4 mm (nity o dużej wytrzymałości)
- skok: 27 mm
- zużycie powietrza: ok. 5,8 l/nit
- szybkość cyklu nitowania: 1,0 s (bez nitu)

- siła ciągu: 17,9 kN / 6 bar
- przyłącze powietrza: G 1/4" (6 mm)
- ciśnienie robocze: 6 bar, maks. 7 bar
- poziom hałasu: 85,5 dB
- norma oleju hydraulicznego: ISO HN 32
- przykład oleju hydraulicznego: OH-HM 32
- norma środka smarowego: ISO XCCHB-2
- przykład środka smarowego: LV2EP

Zalety:

- Wysoka szybkość osadzania
- Cykl nitowania ok. 1 sekundy
- Ekonomiczne zużycie powietrza dzięki odrębnemu wyzwalaczowi dla odsysania powietrza
- Prosta w obsłudze
- Przyjazna w serwisowaniu
- Niewielka masa
- Wyważony punkt nacisku na wyzwalaczu
- Środek ciężkości narzędzia znajduje się w jego środku
- Ergonomiczny uchwyt
- Przyłącze powietrza ochronne na tylnej ścianie narzędzia
- Oprzyrządowanie do zawieszenia stabilizatora
- Demontaż zespołu ciągnącego bez użycia narzędzi
- Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w narzędziu
- Pojemnik na trzpienie nitów z mechanizmem szybkiego zamykania

Zakres dostawy

- Nitownica RL60-2

- Nasadki: 4,0 mm; 4,8 / 5,0 mm; 6,0 mm; 6,4 mm;
- Zestaw do uzupełniania oleju
- Przyłącze powietrza
- Instrukcja obsługi