pneumatyka online

Link do produktu




Kod produktu: G3HT5/08/270VT

# Kompresor śrubowy 4 kW Gudepol HIT-3G 5/08/270VT

**20 418,62 zł**

~~**24 021,90 zł**~~

**Kompresor śrubowy 4 kW Gudepol HIT-3G 5/08/270VT**

**Dane techniczne:**

- Wersja: -
- Wydajność na wydmuchu / efektywna: 540 l/min
- Wydajność na ssaniu / teoretyczna: 702 l/min
- Pojemność zbiornika: 270 L
- Ciśnienie max: 8 bar
- Moc silnika: 4,0 kW
- Stacja przygotowania powietrza: zintegrowana - wersja VT
- Napięc. Zasil.: 400 V
- Poziom hałasu: 67 dB
- Moc silnika: 5 HP
- Przyłącze: 1/2"
- Szer. x Gł. x Wys.:  152x60x108 cm

- Waga: 206 kg

**Czym wyróżniają się rozwiązania z zakresu pneumatyki firmy GUDEPOL?**

GUDEPOL to lider na polskim rynku pneumatyki, którego początki istnienia datowane są na 1990 rok. Bogate doświadczenie zdobyte przez ponad 30 lat istnienia w branży pneumatycznej sprawia, że dziś jest to jeden z czołowych producentów nowoczesnych sprężarek śrubowych i tłokowych, instalacji i narzędzi pneumatycznych, wysokiej jakości stacji uzdatniania wody, armatury, a także różnego rodzaju rozwiązań z zakresu pneumatyki.

Produkty firmy GUDEPOL to synonim niezawodności i innowacji, a także:

- autorskie rozwiązania technologiczne stosowane podczas projektowania oraz produkcji sprężarek;
- wieloletnie doświadczenie firmy zdobyte podczas licznych badań laboratoryjnych oraz analizy technicznej produktów;
- precyzyjna kontrola jakości po wyjściu z linii montażowej, jakiej poddawane są kompresy śrubowe i tłokowe HD;
- atrakcyjne warunki gwarancji  potwierdzające niezawodność i doskonałą jakość produktów oraz usług;
- nowoczesna budowa stacji uzdatniania powietrza, ukierunkowana na troskę o ekologię;
- kompleksowa obsługa klienta i wsparcie w doborze odpowiednich parametrów urządzeń pneumatycznych;
- możliwość skorzystania z licznych rozwiązań przeznaczonych do istniejących sieci pneumatycznych;
- profesjonalny serwis w całej Polsce.

Sprężarka śrubowa HIT marki GUDEPOL to nowoczesny sprzęt, który z powodzeniem łączy w

sobie innowacyjne technologie oraz najwyższą jakość użytych komponentów. Kompresory HIT, które wyposażone zostały w panel mikroprocesorowy układu sterowania, doskonale sprawdzają się jako źródło sprężonego powietrza w firmie. Dzięki wdrożonym w nich rozwiązaniom są one wygodne w obsłudze i zapewniają niezawodną pracę przez długi czas. Układ sterowania natychmiast wychwytuje wszelkie błędy w pracy, a następnie wyświetla rodzaj usterki. W sytuacji, gdy pojawi się zagrożenie uszkodzenia sprężarki, system automatycznie wyłącza urządzenie.

**Dlaczego warto wybrać kompresor HIT?**

- niższe koszty eksploatacyjne – sprzęt można serwisować we własnym zakresie po uprzednim zamówieniu pakietu serwisowego;
- niższe koszty energii elektrycznej;
- intuicyjna obsługa;
- wieloletnia niezawodność potwierdzona pozytywnymi wynikami badań nad jakością w trakcie procesu produkcyjnego;
- doskonała wydajność modułu śrubowego w porównaniu do mocy silnika elektrycznego;
- kompaktowe rozmiary, które zwiększają możliwości zastosowania urządzenia w firmie;
- możliwość dodatkowego skorzystania z efektywności cieplnej kompresora;
- 2-letni okres gwarancji producenta.

Nowoczesny kompresor HIT marki GUDEPOL posiada wysokiej jakości panel mikroprocesorowy układu sterowania z funkcją pamięci usterek, którego zadaniem jest informowanie użytkownika o trybie pracy urządzenia. Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:

- rodzaj usterki urządzenia w formie odpowiedniego kodu alarmu;
- temperatura robocza modułu śrubowego;
- liczba godzin przepracowanych przez kompresor: łącznie i pod obciążeniem;
- czas, jaki pozostał do kolejnego przeglądu serwisowego.

**Kontrola ciśnienia roboczego**

Instalując przetwornik ciśnienia, użytkownik może zmieniać w panelu kontrolnym minimalne oraz maksymalne ciśnienie robocze. Wartości pojawiają się na wyświetlaczu w jednostkach 0,1 bar.

Nowoczesny system bazujący na świetnej jakości materiałach chroni sprężarkę przed takimi czynnikami jak:

- nieplanowany spadek napięcia w sieci elektrycznej;
- utrata fazy zasilającej;
- nieprawidłowe obroty silnika;
- nadmierne przeciążenia silnika;
- zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura oleju;
- przypadkowy rozruch nieobciążonego modułu śrubowego.

Układ pompujący kompresora HIT wykonany został z doskonałej jakości materiałów, co pozwala mu zachować jeden z najwyższych wskaźników wydajności efektywnej w stosunku do mocy silnika. Napęd przenoszony jest za pomocą specjalnie opracowanego układu przy pomocy przekładni pasowej, co korzystnie wpływa na utrzymanie stabilnej pracy kompresora.

Dodatkowym atutem jest innowacyjny system filtracji olejowo-powietrznej, dzięki któremu zawartość oleju w sprężonym powietrzu w trakcie wyjścia ze sprężarki oscyluje na poziomie 4 ppm. Co ważne, w okresie pomiędzy przeglądami serwisowymi sprężarka gwarantuje najwyższą możliwą wydajność.

Kompresor śrubowy HIT to model z wytrzymałą obudową o niewielkich rozmiarach, której wewnętrzna część wzbogacona została o płyty dźwiękoizolacyjne. Płyty te, w połączeniu z układem konstrukcyjnym sprężarki, umożliwiają zmniejszenie hałasu do 68 dB, co jest bardzo dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o kompresory śrubowe.

Kompresor śrubowy HIT-3G w wariancie VT posiada dodatkową stację uzdatniania wody DX.

Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość wymiany (na etapie produkcji) standardowego panelu kontrolnego L9 dostępnego w sprężarce HIT lub SMART na nowszy

model L26S.

Ulepszona wersja systemu posiada wszystkie funkcje standardowe i dodatkowe, takie jak:

- panel kontrolny z alfanumerycznym wyświetlaczem LCD;
- informacje dotyczące pracy kompresora dostępne w 8 wersji językowych (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, turecki, portugalski);
- zintegrowany zegar, który umożliwia ustawienie 3 różnych harmonogramów pracy w ciągu jednego dnia;
- nowy port RS485, dzięki któremu kompresor można podłączyć do komputera i stale śledzić jego pracę;
- opcja podłączenia modułu GSM, dzięki której komunikaty o pracy kompresora wysyłane są poprzez wiadomość SMS;
- funkcja automatycznego rozruchu kompresora w sytuacji braku napięcia w sieci elektrycznej;
- opcja kaskadowego podłączenia kompresora.

Kompresory śrubowe z serii HIT-3G-VT mogą być wyposażone w dodatkowe stacje przygotowania powietrza, tzw. osuszacze HDX. Są to systemy, które zawierają takie elementy jak:

- osuszacz ziębniczy (punkt rosy +3 °C);
- filtr dokładny 0,1 µm;
- filtr końcowy 0,01 µm;
- automatyczny wyrzutnik kondensatu.

Osuszacz HDX spełnia klasę 1.4.1 wg normy ISO 8573-1.

Na etapie prac produkcyjnych istnieje możliwość wymiany standardowego zbiornika ciśnieniowego (malowanego proszkowo) na zbiornik ocynkowany (zarówno warstwa zewnętrzna, jak i wewnętrzna). Zbiornik ten spełnia normy zabezpieczeń antykorozyjnych PN-EN ISO-1461 i posiada 10-letnią gwarancję producenta.

Wyrzutnik HD-MD600 jest kluczowym elementem kondensatu. Posiada on automatyczny zawór zwrotny, który sterowany jest elektromagnetycznie. Praca zaworu odbywa się na podstawie analizy pomiarów poziomu kondensatu w zbiorniku. W momencie otwarcia (wyłącznie w razie potrzeby) dochodzi do spustu kondensatu z systemu sprężonego powietrza, co odbywa się bez niepożądanych strat ciśnienia.

**W jaki sposób powstaje kondensat?** Mechanizm ten odbywa się w momencie schładzania sprężonego powietrza poniżej temperatury punktu rosy. Para wodna, która gromadzi się w sprężonym powietrzu, osiąga wówczas pożądany stan nasycenia i ulega stopniowemu skropleniu. Co ważne, większe krople można znaleźć u dołu systemu, natomiast te mniejsze unoszone są do odbiorników, co może stanowić zagrożenie dla pracy całego systemu. Warto pamiętać, że gospodarka kondensatu jest dziś standardem w nowoczesnych systemach sprężonego powietrza.

**Dlaczego warto wybrać automatycznie sterowany spust kondensatu (w zależności od poziomu jego wysokości w zbiorniku)?**

- gwarancja niezawodnej pracy całego systemu;
- świetna wydajność;
- minimalizacja strat ciśnienia;
- wysoki stopień odporności na oleje sprężarkowe;
- dodatkowe sito, które chroni przed wszelkimi zanieczyszczeniami;
- alarm włączający się w momencie uchwycenia awarii;

- wygodna obsługa;
- oszczędność związana z instalacją i serwisowaniem.

Parametry techniczne wyrzutnika elektromagnetycznego:

- temperatura min/max: +1/+50 °C;
- ciśnienie operacyjne: 0-16 bar;
- korpus: aluminiowy, wyścielony twardą powłoką odporną na ścieranie;
- waga: 0,5 kg;
- kondensat: zanieczyszczony olejem oraz bez oleju.

Kondensat olejowo-wodny, który zawiera 500-5 000 mg oleju na litr kondensatu, to surowiec, który wytwarzany jest w procesie sprężania powietrza przy użyciu sprężarek smarowanych olejem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, **zawartość oleju w kondensacie, który odprowadzany jest do ścieków, nie może przekraczać 15 mg/l** (Dziennik Ustaw nr 116 z dn. 10.12.91, poz. 503). Warto również dodać, że firmy, które przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska, np. na skutek odprowadzania do ścieków kondensatu, który nie został wcześniej uzdatniony, obarczone są wysokimi karami finansowymi za wyrządzone szkody.

**W jaki sposób można rozwiązać ten problem?** Z pomocą przychodzi separator PCT woda-olej, który precyzyjnie oddziela olej od kondensatu, który został wygenerowany przez systemy sprężonego powietrza. Co więcej, kieruje on skropliny przez poszczególne etapy rozdzielania.

**Na czym polega praca separatora PCT?**

Separator PCT jest lekki i ma kompaktową budowę, dzięki czemu zapewnia wygodną obsługę i komfort podczas przeprowadzania konserwacji. Zawiera on różne komponenty filtracyjne oraz materiały adsorpcyjne, które są odpowiedzialne za odfiltrowanie oleju od kondensatu, a także usuwanie jego nadmiaru. Wbrew powszechnej opinii, trwałość na etapie pierwszego stopnia filtracji określa się jako ilość usuniętego oleju, a nie jako ilość kondensatu. Element węglowy umieszczony w separatorze służy do ostatecznego oczyszczenia kondensatu, by móc osiągnąć docelową wartość na poziomie poniżej 10 ppm.