Kod produktu: T488.52.0.12.M11



Zawór elektromagnetyczny - cewka sprężyna powietrzna 5/2 PNEUMAX T488.52.0.12.M11 24 V D.C

191,73 zł

Zawór elektromagnetyczny - cewka sprężyna powietrzna 5/2 PNEUMAX T488.52.0.12.M11 24 V D.C.

Dane techniczne:

- uszczelnienia: NBR
- min. siła nacisku: -
- ciśnienie maks.: 10 bar
- przepływ dla 6 bar: 620 Nl/min
- napięcie: 24 V D.C.
- średnica nomin.: 6 mm
- typ: 5 drogowy
- typ przyłącza: -
- funkcja: -
- waga: 190 g

- medium: filtrowane i olejone powietrze
- temperatura pracy: -5 C do +50 C
- przyłącze robocze: G 1/8"
- inimalne ciśnienie sterowania: 2,5 bar

KODY NAPIĘĆ CEWEK:

M9 = 24 V D.C. (śr. moc 2 W)
M11 = 24 V D.C. (śr. moc 3,8 W)
M56 = 24 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)
M57 = 110 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)
M58 = 220 V 50/60 Hz (moc przy rozruchu 9 VA, śr. moc 6 VA)