

Kod produktu: T514.52.00.39.B56

Elektrozawór monostabilny - sprężyna mechaniczna / sprężyna powietrzna 5/2 PNEUMAX T514.52.00.39.B56 24V

249,84 zł

Elektrozawór monostabilny - sprężyna mechaniczna / sprężyna powietrzna 5/2 PNEUMAX T514.52.00.39.B56 24V (50-60 Hz)

Dane techniczne:

- uszczelnienia: NBR
- min. siła nacisku: -
- ciśnienie maks.: 10 bar
- przepływ dla 6 bar: 1100 Nl/min
- napięcie: 24V (50-60 Hz)
- średnica nomin.: 8 mm
- typ: 5 drogowy
- typ przyłącza: -
- funkcja: -

- waga: 200 g
- medium: filtrowane i olejone powietrze
- temperatura pracy: -5 C do +50 C
- przyłącze robocze: G 1/4"
- minimalne ciśnienie sterowania: 2,5 bar
- maks. moment dokręcania złączy: 9 N/m

Napięcie:

B04 = 12 VDC
B05 = 24 VDC
B09 = 24 VDC (2W)
B56 = 24V (50-60 Hz)
B57 = 110V (50-60 Hz)
B58 = 220V (50-60 Hz)